MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Decreto Regulamentar n.º 22-A/98

de 1 de Outubro

A revisão do Código da Estrada, feita através do Decreto-Lei n.º 2/98, de 3 de Janeiro, introduziu alterações relevantes no significado dos sinais de trânsito. Destaca-se, entre outras, a clarificação de certos conceitos, designadamente o de rotunda e o de via de trânsito, bem como a nova classificação de veículos, que impõem a alteração do significado de alguns sinais.

As formas de transmissão aos utentes das mensagens dos sinais têm, actualmente, características muito diferentes das que se encontram previstas na regulamentação ainda em vigor. É o caso da sinalização de mensagem variável, susceptível de transmitir indicações, obrigações e proibições variáveis no tempo e mais adequadas às condições reais de circulação. Muito embora o carácter inovador deste tipo de sinalização não aconselhe, por enquanto, uma regulamentação exaustiva, é necessário regulamentar as condições em que a mesma pode ser usada, bem como o significado e o valor, para os condutores, dos sinais assim transmitidos.

Na ausência de regulamentação adequada relativa a sinalização de informação turística, tem proliferado a utilização de sinais com configurações e mensagens muito diversificadas. Com o objectivo de levar ao conhecimento dos condutores a existência e localização do património turístico-cultural, salvaguardando a clareza e rigor da sinalização, são consagradas normas relativas à sinalização turístico-cultural.

As razões apontadas determinam a elaboração do regulamento de sinalização do trânsito, no qual se inclui ainda toda a regulamentação dispersa, designadamente a sinalização de obras e obstáculos ocasionais na via pública.

Tendo presente que os sinais de trânsito devem ser respeitados pelas entidades gestoras da via, antes ainda de o serem pelos utentes das mesmas, estabelecem-se diversas normas relacionadas com a execução e colocação da sinalização, por forma a conseguir a uniformidade e coerência indispensáveis.

Assim:

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 2/98, de 3 de Janeiro, conjugado com o n.º 1 do artigo 6.º do Código da Estrada, e nos termos da alínea c) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

É aprovado o Regulamento de Sinalização do Trânsito, anexo ao presente diploma, que dele faz parte integrante.

Artigo 2.º

São revogados os artigos 1.º a 11.º do Regulamento do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto n.º 39 987, de 22 de Dezembro de 1954, com a redacção dada pela Portaria n.º 46-A/94, de 17 de Janeiro, o Decreto Regulamentar n.º 33/88, de 12 de Setembro, os n.ºs 1.º, 2.º e 5.º a 9.º da Portaria n.º 881-A/94, de 30 de Setembro, e a Portaria n.º 1257/95, de 24 de Outubro.

Artigo 3.º

- 1 Os sinais de trânsito que não estejam conformes com a legislação actualmente em vigor mantêm-se válidos até à sua substituição por sinais conformes com o Regulamento aprovado pelo presente diploma, devendo essa substituição ter lugar até ao dia 1 de Janeiro de 2002.
- 2 A partir de 1 de Janeiro de 1999 não podem ser colocados sinais novos que não estejam de acordo com o Regulamento ora aprovado.

Presidência do Conselho de Ministros, 7 de Maio de 1998

António Manuel de Oliveira Guterres — Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho.

Promulgado em 18 de Junho de 1998.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 24 de Junho de 1998.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres

REGULAMENTO DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

CAPÍTULO I

Sinalização do trânsito

Artigo 1.º

Princípios gerais

- 1 Nos locais da via pública que possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este esteja sujeito a precauções ou restrições especiais e sempre que se mostre aconselhável dar aos utentes quaisquer indicações úteis, são utilizados os sinais de trânsito constantes do presente Regulamento.
- 2 Os sinais de trânsito não podem ser acompanhados de motivos decorativos ou de qualquer espécie de publicidade comercial.
- 3 Sobre os sinais de trânsito ou na sua proximidade não podem ser colocados quadros, painéis, cartazes ou outros objectos que possam confundir-se com os sinais de trânsito ou prejudicar a sua visibilidade ou reconhecimento, ou ainda perturbar a atenção do condutor.
- 4 Quem infringir o disposto nos n.ºs 2 e 3 é sancionado com coima de 50 000\$ a 250 000\$.

Artigo 2.º

Sinalização do trânsito

A sinalização do trânsito compreende:

- a) Sinais verticais;
- b) Marcas rodoviárias;
- c) Sinais luminosos;
- d) Sinalização temporária;
- e) Sinais dos agentes reguladores do trânsito;
- f) Sinais dos condutores.

Artigo 3.º

Instalação dos sinais

- 1 A instalação de sinais de trânsito nas vias públicas só pode ser efectuada pelas entidades competentes para a sua sinalização ou mediante autorização destas entidades.
- 2 Em caso de emergência, e com o objectivo de estabelecer o adequado ordenamento de trânsito, os sinais podem ser colocados pelas entidades competentes para a fiscalização do trânsito.
- 3 Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de 50 000\$ a 250 000\$.

Artigo 4.º

Definições

Para efeitos do disposto no presente Regulamento, os termos seguintes têm o significado que lhes é atribuído neste artigo:

- a) Intersecção de nível compreende cruzamentos, entroncamentos e rotundas;
- b) Intersecção desnivelada cruzamento de vias públicas a níveis diferentes, assegurando a ligação entre elas;
- c) Zona regulada por sinalização temporária troço de via pública no qual, devido à realização de obras ou à existência de obstáculos ocasionais, vigoram regras especiais de circulação impostas por sinalização temporária, compreendido entre o primeiro sinal da sinalização de aproximação e o último da sinalização final.

Artigo 5.º

Características

- 1 Os sinais de trânsito devem obedecer às características definidas no presente Regulamento no que respeita a formas, cores, inscrições, símbolos e dimensões, bem como aos materiais a utilizar e às regras de colocação.
- 2 No fabrico dos sinais de trânsito deve ser respeitado o grafismo dos caracteres, símbolos e pictogramas, bem como os pormenores de dimensionamento constantes das normas relativas ao desenho dos sinais aprovadas pela Direcção-Geral de Viação, sob proposta da Junta Autónoma de Estradas.
- 3 Estas normas podem estar contidas em suporte informático.

CAPÍTULO II

Sinalização vertical

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 6.º

Sinais verticais

O sistema de sinalização vertical a colocar nas vias públicas compreende sinais de perigo, sinais de regulamentação, sinais de indicação, sinalização de mensagem variável e sinalização turístico-cultural.

Artigo 7.º

Sinais de perigo

Os sinais de perigo indicam a existência ou a possibilidade de aparecimento de condições particularmente perigosas para o trânsito que imponham especial atenção e prudência ao condutor.

Artigo 8.º

Sinais de regulamentação

Os sinais de regulamentação destinam-se a transmitir aos utentes obrigações, restrições ou proibições especiais e subdividem-se em:

- a) Sinais de cedência de passagem informam os condutores da existência de um cruzamento, entroncamento, rotunda ou passagem estreita, onde lhes é imposto um determinado comportamento ou uma especial atenção;
- b) Sinais de proibição transmitem aos utentes a interdição de determinados comportamentos;
- c) Sinais de obrigação transmitem aos utentes a imposição de determinados comportamentos;
- d) Sinais de prescrição específica transmitem aos utentes a imposição ou proibição de determinados comportamentos e abrangem:
 - 1.º Sinais de selecção de vias;
 - 2.º Sinais de afectação de vias;
 - 3.º Sinais de zona.

Artigo 9.º

Sinais de indicação

Os sinais de indicação destinam-se a dar indicações úteis aos utentes e subdividem-se em:

- a) Sinais de informação;
- b) Sinais de pré-sinalização;
- c) Sinais de direcção;
- d) Sinais de confirmação;
- e) Sinais de identificação de localidades;
- f) Sinais complementares;
- g) Painéis adicionais.

Artigo 10.º

Sinalização de mensagem variável

- 1 A sinalização de mensagem variável destina-se a informar o utente da existência de condições perigosas para o trânsito, bem como a transmitir obrigações, proibições ou indicações úteis.
- 2 A sinalização de mensagem variável é transmitida através de equipamentos de sinalização que contêm sinais de trânsito, símbolos ou texto, os quais podem variar em função das necessidades da informação a transmitir.

Artigo 11.º

Sinalização turístico-cultural

A sinalização turístico-cultural destina-se a transmitir aos utentes indicações sobre locais, imóveis ou conjuntos de imóveis e outros motivos que possuam uma especial relevância de âmbito cultural, histórico-patrimonial ou paisagístico.

SECÇÃO II

Disposições comuns

Artigo 12.º

Validade dos sinais

- 1 Os sinais são válidos em toda a largura da faixa de rodagem aberta à circulação para os condutores a que se dirigem.
- 2 Nas faixas de rodagem que comportem mais de uma via de trânsito no mesmo sentido, os sinais podem aplicar-se apenas a alguma ou algumas dessas vias, desde que:
 - a) O sinal esteja colocado por cima da via a que respeita, completado, se necessário, por uma seta;
 - b) O sinal esteja colocado lateralmente à faixa de rodagem e as marcas rodoviárias indiquem inequivocamente que o sinal respeita apenas à via de trânsito mais próxima, caso em que o sinal se limita a confirmar a regulamentação já materializada pelas marcas rodoviárias;
 - c) Sejam utilizados sinais de afectação de vias;
 - d) Seja utilizado o painel adicional de modelo n.º 17.
- 3 Os sinais de perigo, de regulamentação e de indicação inscritos em sinalização de mensagem variável têm o mesmo significado que os utilizados isoladamente.
- 4 As prescrições transmitidas pela sinalização de mensagem variável têm carácter temporário, modificando o regime normal de utilização da via.

Artigo 13.º

Colocação

- 1 Os sinais devem ser colocados de forma a garantir boas condições de legibilidade das mensagens neles contidas e a acautelar a normal circulação e segurança dos utentes das vias.
- 2 Os sinais verticais são colocados do lado direito ou por cima da via, no sentido do trânsito a que respeitam, e orientados pela forma mais conveniente ao seu pronto reconhecimento pelos utentes.
- 3 Dentro das localidades, a distância entre a extremidade do sinal mais próxima da faixa de rodagem e a vertical do limite desta não deve ser inferior a 50 cm, salvo casos excepcionais de absoluta impossibilidade.
- 4 Fora das localidades, os sinais devem estar colocados para além da berma e a uma distância da faixa de rodagem não inferior a 50 cm, medida entre o bordo do sinal mais próximo da referida faixa e a vertical do limite desta.
- 5 Quando se trate de sinais colocados sobre a via, devem os montantes ou pilares estar convenientemente protegidos, por forma a garantir a segurança dos utentes.
- 6 A altura dos sinais acima do solo conta-se entre o bordo inferior do sinal e o ponto mais alto do pavimento, devendo, salvo casos excepcionais de absoluta impossibilidade, manter-se uma altura uniforme dos sinais.

- 7 A altura referida no número anterior deve respeitar os seguintes valores:
 - a) Fora das localidades 150 cm;
 - b) Dentro das localidades ou quando o sinal está colocado em cruzamentos ou entroncamentos, sobre passeios ou vias destinadas a peões — não inferior a 220 cm;
 - c) Sinais colocados sobre a via não inferior a 550 cm.
- 8 Exceptuam-se do disposto no número anterior os sinais de direcção e os sinais complementares, que podem ser colocados à altura mais conveniente, atendendo à sua localização.
- 9 Cada suporte não pode conter mais de dois sinais e de dois painéis adicionais, com excepção dos sinais de direcção.

Artigo 14.º

Repetição da sinalização

- 1 Sempre que exista mais de uma via de trânsito no mesmo sentido e ainda quando as condições da via o justifiquem, os sinais de perigo e de regulamentação devem ser repetidos no lado esquerdo.
- 2 Os sinais de perigo e de regulamentação devem ser repetidos depois de cada intersecção de nível, quando as condições se mantenham.
- 3 Exceptuam-se do disposto nos números anteriores:
 - a) Os sinais inscritos em sinais de zona, cujas prescrições ou indicações são aplicáveis em todas as vias integradas na zona delimitada;
 - b) Os sinais de regulamentação colocados no mesmo suporte que os sinais de identificação de localidades, os quais são aplicáveis em todas as vias dessa localidade, salvo se outra regulamentação for transmitida por outros sinais colocados no interior da localidade.

Artigo 15.º

Material

- 1 Os suportes dos sinais devem ser resistentes, com secção circular dentro das localidades, permitindo a fixação do sinal em perfeitas condições de estabilidade.
- 2 Os bordos dos sinais devem estar eficientemente protegidos com molduras, abas ou dispositivos equivalentes, por forma a reduzir as consequências de eventuais embates, podendo a protecção ser dispensada nos casos em que o sinal esteja protegido por dispositivo de segurança adequado.
- 3 Os sinais podem ser reflectorizados, luminosos ou iluminados, não devendo os materiais utilizados na sua construção causar encandeamento nem diminuir a visibilidade dos símbolos ou das inscrições.
 - 4 O reverso dos sinais deve ser de cor neutra.

Artigo 16.º

Dimensões

1 — Cada espécie de sinais pode ter mais de um tipo de dimensões, de acordo com os quadros 1 a XVI, em

anexo, não devendo ser considerada a orla exterior para efeitos da dimensão indicada para o sinal.

- 2 O sinal de dimensões reduzidas só pode ser utilizado quando as condições de localização não permitam o emprego do sinal de dimensões normais.
- 3 Em circunstâncias especiais, dentro das localidades ou para repetir um sinal, podem utilizar-se, excepcionalmente, sinais de dimensões inferiores às previstas.
- 4 Os vértices dos sinais e dos painéis adicionais devem ser arredondados, de acordo com os quadros referidos no n.º 1.

Artigo 17.º

Caracteres

- 1 Os caracteres utilizados na sinalização vertical são os constantes dos quadros XVII e XVIII, em anexo.
- 2 Nas inscrições deve ser utilizado o abecedário minúsculo com as seguintes excepções:
 - a) A primeira letra das palavras que compõem o nome de localidades e nomes próprios deve ser maiúscula;
 - b) Nas palavras que representem perigo eminente, nomeadamente «perigo», «atenção», «neve», «nevoeiro», «gelo» e «acidente», bem como na indicação dos quatro pontos cardeais principais e ainda dos destinos regionais, todas as letras devem ser maiúsculas.

Artigo 18.º

Cores

- 1 As cores utilizadas nos sinais verticais devem respeitar as coordenadas cromáticas constantes do quadro XIX, em anexo.
- 2 Os sinais de selecção e de afectação de vias, bem como os de pré-sinalização, de direcção, de confirmação e os complementares, com excepção das baias e balizas, devem ter cor de fundo de acordo com o quadro xx, em anexo.
- 3 Os sinais referidos no número anterior devem obedecer ainda às seguintes características:
 - a) Cor de fundo azul, verde ou vermelha; inscrições e orlas de cor branca;
 - b) Cor de fundo branca; inscrições e orlas de cor preta.
- 4 Os sinais de selecção e de afectação de vias, de pré-sinalização, de confirmação e complementares, com excepção das baias e balizas, devem ter cor de fundo correspondente à rede viária em que estão colocados de acordo com o quadro xx, em anexo, entendendo-se, para esse efeito, que:
 - a) À rede fundamental, constituída por itinerários principais, corresponde a cor verde;
 - b) As auto-estradas, qualquer que seja a rede em que se integrem, corresponde a cor azul;
 - c) Às restantes vias públicas corresponde a corbranca.
- 5 Os sinais de selecção de vias, quando colocados sobre a via pública, e os sinais de direcção que indiquem saídas têm cor de fundo correspondente à da via que a saída indica.

- 6 Nos sinais de direcção J3a, J3b, J3c e J3d devem ser respeitadas as cores de fundo definidas no quadro x, em anexo.
- 7 Nos sinais de direcção, de selecção de vias e de pré-sinalização, se a saída der acesso a estradas caracterizadas com cor diferente, o número dessa estrada deve ser inscrito em rectângulo de cor de fundo a ela correspondente, de acordo com o definido no quadro xx, em anexo.
- 8 Nos sinais referidos no número anterior deve ainda ser inscrito, em rectângulo de cor de fundo correspondente à estrada identificada, a localidade a que a mesma dá acesso, sempre que:
 - a) O sinal esteja colocado num itinerário principal e indique localidade servida por auto-estrada;
 - b) O sinal esteja colocado nas restantes vias e indique localidade servida por itinerário principal ou auto-estrada.
- 9 Nas estradas só com intersecções desniveladas, a cada intersecção corresponde um número, que deve ser inscrito a preto num rectângulo de cor de fundo amarela na parte superior dos sinais de selecção e de pré-sinalização.
- 10 Nos sinais de pré-sinalização e de selecção de vias a indicação de um destino deve estar sempre associada à indicação do número da estrada que o serve e deve ser inscrito entre parêntesis, quando o acesso a esse destino não for directo.
- 11 Os símbolos utilizados nos sinais de indicação, representados no quadro XXI, em anexo, são de cor preta, inseridos em quadrado de fundo branco, com excepção daqueles cuja cor se indica no referido quadro.
- 12 Os destinos associados aos símbolos previstos no quadro XXI podem ser inscritos sobre rectângulo de cor de fundo e inscrições de acordo com o quadro X, em anexo.

SECÇÃO III

Enumeração dos sinais

SUBSECÇÃO I

Sinais de perigo

Artigo 19.º

Sinais de perigo

Os sinais de perigo, representados no quadro XXII, em anexo, são os seguintes:

- A1a Curva à direita: indicação da existência de uma curva perigosa à direita;
- A1b curva à esquerda: indicação da existência de uma curva perigosa à esquerda;
- A1c curva à direita e contracurva: indicação da proximidade de uma sucessão de curvas perigosas, sendo a primeira à direita;
- A1d curva à esquerda e contracurva: indicação da proximidade de uma sucessão de curvas perigosas, sendo a primeira à esquerda;
- A2a lomba: indicação de um troço de via ou ponte com deformação convexa no pavimento;

- A2b depressão: indicação de um troço de via ou ponte com deformação côncava no pavimento;
- A2c lomba ou depressão: indicação de estrada ou troço de via em que existe deformação acentuada do pavimento;
- A3a descida perigosa: indicação de descida de inclinação acentuada ou que, por quaisquer outras circunstâncias, constitui perigo para o trânsito; em inscrição é indicada a inclinação da descida, em percentagem;
- A3b subida de inclinação acentuada: indicação de subida com inclinação acentuada; em inscrição é indicada a inclinação da subida, em percentagem;
- A4a, A4b e A4c passagem estreita: indicação de um estreitamento da via, com a configuração constante do sinal;
- A5 pavimento escorregadio: indicação de um troço de via cujo pavimento, em certas condições, pode tornar-se escorregadio;
- A6 projecção de gravilha: indicação da proximidade de um troço de via em que existe o risco de projecção de gravilha;
- A7a bermas baixas: indicação de um troço de via com bermas baixas do lado direito;
- A7b bermas baixas: indicação de um troço de via com bermas baixas do lado esquerdo;
- A8 saída num cais ou precipício: indicação de que a via vai terminar num cais ou precipício;
- A9 queda de pedras: indicação da proximidade de um local onde há perigo de ocorrência de queda de pedras;
- A10 ponte móvel: indicação da proximidade de um local onde existe uma ponte móvel que, quando levantada, interrompe temporariamente a circulação;
- A11 neve ou gelo: indicação de um troço de via em que o pavimento pode tornar-se escorregadio devido à possibilidade de ocorrência de neve ou gelo;
- A12 vento lateral: indicação da proximidade de um troço de via em que é frequente a acção de vento lateral bastante intenso; a orientação do símbolo representado no sinal indica o sentido predominante do vento;
- A13 visibilidade insuficiente: indicação da proximidade de um troço de via pública onde podem existir condições meteorológicas ou ambientais que tornem a visibilidade insuficiente, nomeadamente em caso de nevoeiro, chuva intensa, queda de neve ou nuvens de fumo ou pó;
- A14 crianças: indicação de um lugar frequentado por crianças, como escola, parque de jogos ou outro similar;
- A15 idosos: indicação de um lugar frequentado por idosos, como lar, jardim, parque ou outro similar;
- A16a passagem de peões: indicação da aproximação de uma passagem de peões;
- A16b travessia de peões: indicação de que podem ser encontrados peões a atravessar a faixa de rodagem;

- A17 saída de ciclistas: indicação da proximidade de um local frequentemente utilizado por ciclistas que pretendem entrar na via pública ou atravessá-la;
- A18 cavaleiros: indicação da proximidade de um local frequentemente utilizado por cavaleiros que pretendem entrar na via pública ou atravessá-la:
- A19a animais: indicação de um troço de via em que podem ser encontrados animais sem condutor:
- A19b animais selvagens: indicação de que a via pode ser atravessada por animais selvagens;
- A20 túnel: indicação da proximidade de um túnel;
- A21 pista de aviação: indicação da aproximação de um local em que a via pode ser sobrevoada, a baixa altitude, por aviões que tenham descolado ou que vão aterrar numa pista próxima;
- A22 sinalização luminosa: indicação da proximidade de um local em que o trânsito é regulado por sinalização luminosa; este sinal só deve ser usado em locais em que não seja de prever, por parte dos condutores, a existência daquele tipo de sinalização;
- A23 trabalhos na via: indicação da existência de obras ou obstáculos na via;
- A24 cruzamento ou entroncamento: indicação da proximidade de um cruzamento ou entroncamento onde vigora a regra geral da prioridade à direita; este sinal só excepcionalmente pode ser usado no interior das localidades;
- A25 trânsito nos dois sentidos: indicação de que a via em que o trânsito se faz apenas num sentido passa a servir o trânsito nos dois sentidos;
- A26 passagem de nível com guarda: indicação da proximidade de uma passagem de nível com cancelas ou barreiras;
- A27 passagem de nível sem guarda: indicação da proximidade de uma passagem de nível sem cancelas ou barreiras, com ou sem sinalização automática; além deste sinal, na proximidade imediata da via férrea deve ser colocado o sinal A32a ou A32b;
- A28 intersecção com via onde circulam veículos sobre carris: indicação de cruzamento ou entroncamento com via em que transitam veículos sobre carris; este sinal não deve ser utilizado nas passagens de nível;
- A29 outros perigos: indicação de um perigo diferente de qualquer dos indicados nos sinais anteriores:
- A30 congestionamento: indicação da proximidade de um troço de via com elevado volume de trânsito;
- A31 obstrução da via: indicação da proximidade de um troço de via pública onde a circulação se encontra obstruída por veículos;
- A32a local de passagem de nível sem guarda: indicação de local de passagem de nível sem cancelas ou barreiras;
- A32b local de passagem de nível sem guarda com duas ou mais vias: indicação de passagem de nível sem cancelas ou barreiras quando existam duas ou mais vias férreas.

Artigo 20.º

Colocação e características

- 1 Os sinais de perigo não devem ser colocados a menos de 150 m nem a mais de 300 m do ponto da via a que se referem, a não ser que as condições do local o não permitam, devendo, neste caso, ser utilizado um painel adicional indicador da distância.
- 2 Os sinais A32a e A32b devem ser colocados na proximidade imediata da passagem de nível.
- 3 Os sinais de perigo, com excepção dos previstos no número anterior, têm a forma de um triângulo equilátero e são colocados com o lado que serve de base ao símbolo na posição horizontal e o ângulo oposto para o alto.
- 4 Os sinais de perigo devem obedecer às características fixadas no quadro I, em anexo.

SUBSECÇÃO II

Sinais de cedência de passagem

Artigo 21.º

Sinais de cedência de passagem

Os sinais de cedência de passagem, representados no quadro XXIII, em anexo, são os seguintes:

- B1 cedência de passagem: indicação de que o condutor deve ceder passagem a todos os veículos que transitem na via de que se aproxima;
- B2 paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento: indicação de que o condutor é obrigado a parar antes de entrar no cruzamento ou entroncamento junto do qual o sinal se encontra colocado e ceder a passagem a todos os veículos que transitem na via em que vai entrar;
- B3 via com prioridade: indicação de que os condutores que circulam na via em que o sinal se encontra colocado têm prioridade de passagem na próxima intersecção;
- B4 fim de via com prioridade: indicação de que a partir do local em que o sinal está colocado a via deixa de ter prioridade;
- B5 cedência de passagem nos estreitamentos da faixa de rodagem: indicação da obrigação de ceder a passagem aos veículos que transitem em sentido contrário;
- B6 prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem: indicação de que o condutor tem prioridade de passagem sobre os veículos que transitam em sentido contrário;
- B7 aproximação de rotunda: indicação da proximidade de uma praça formada por cruzamento ou entroncamento, onde o trânsito se processa em sentido giratório;
- B8 cruzamento com via sem prioridade: indicação de cruzamento com via em que os condutores que nela transitem devem ceder passagem;
- B9a, B9b, B9c e B9d entroncamento com via sem prioridade: indicação de entroncamento com via em que os condutores que nela transitem devem ceder passagem; os símbolos indicam a configuração do entroncamento.

Artigo 22.º

Colocação e características

- 1 Os sinais B1 e B2 devem ser colocados na proximidade imediata da intersecção, tanto quanto possível, na posição correspondente ao local onde os condutores devem parar e aguardar a passagem dos veículos na via com prioridade.
- 2 O sinal B1 pode ainda ser colocado a uma distância máxima da intersecção de 50 m fora das localidades e de 25 m dentro das localidades ou, quando acompanhado de um painel adicional, pode ser repetido a maior distância da intersecção a que respeita, funcionando como pré-aviso.
- 3 Os sinais B3 e B4 devem ser colocados respectivamente no início e no fim do troço da via a que respeitam.
- 4 O sinal B3 deve ser repetido após cada intersecção da via em que está colocado, enquanto esta for uma via prioritária.
- 5 Os sinais B5 e B6 devem ser colocados na proximidade imediata do local onde começam a vigorar as respectivas prescrições.
- 6 Os sinais B7, B8 e B9 não devem ser colocados a menos de 150 m nem a mais de 300 m do ponto da via a que se referem, a não ser que as condições do local o não permitam, devendo, neste caso, ser utilizado um painel adicional indicador da distância.
- 7 Os sinais B3, B8 e B9 só podem ser utilizados quando a via em que estão colocados vai cruzar ou entroncar com outra via sinalizada com os sinais B1 ou B2.
- 8 Os sinais de cedência de passagem devem obedecer às características do quadro II, em anexo.

Artigo 23.º

Sanções

Quem infringir as prescrições impostas pelos sinais de cedência de passagem é sancionado com coima de:

- a) 20 000\$ a 100 000\$, no caso de desrespeito dos sinais B1 e B2;
- b) 10 000\$ a 50 000\$, no caso de desrespeito do sinal B5.

SUBSECÇÃO III

Sinais de proibição

Artigo 24.º

Sinais de proibição

Os sinais de proibição, representados no quadro XXIV, em anexo, são os seguintes:

- C1 sentido proibido: indicação da proibição de transitar no sentido para o qual o sinal está orientado;
- C2 trânsito proibido: indicação da proibição de transitar em ambos os sentidos;
- C3a trânsito proibido a automóveis e motociclos com carro: indicação de acesso interdito a automóveis ligeiros, pesados e motociclos com carro;
- C3b trânsito proibido a automóveis pesados: indicação de acesso interdito a automóveis pesados;

- C3c trânsito proibido a automóveis de mercadorias: indicação de acesso interdito a automóveis ligeiros e pesados de mercadorias;
- C3d trânsito proibido a automóveis de mercadorias de peso total superior a . . . t: indicação de acesso interdito a automóveis de mercadorias com peso total superior ao indicado no sinal;
- C3e trânsito proibido a motociclos simples: indicação de acesso interdito a motociclos simples;
- C3f trânsito proibido a ciclomotores: indicação de acesso interdito a ciclomotores;
- C3g trânsito proibido a velocípedes: indicação de acesso interdito a velocípedes;
- C3h trânsito proibido a veículos agrícolas: indicação de acesso interdito a veículos agrícolas;
- C3i trânsito proibido a veículos de tracção animal: indicação de acesso interdito a veículos de tracção animal;
- C3j trânsito proibido a carros de mão: indicação de acesso interdito a carros conduzidos à mão;
- C3l trânsito proibido a peões: indicação da proibição do trânsito de peões;
- C3m trânsito proibido a cavaleiros: indicação de acesso interdito a cavaleiros;
- C3n trânsito proibido a veículos com reboque: indicação de acesso interdito a veículos a motor com reboque; esta proibição pode restringir-se aos veículos cujo reboque tenha um peso total superior ao que se indicar, a cor branca, sobre o símbolo ou em painel adicional;
- C3o trânsito proibido a veículos com reboque de dois ou mais eixos: indicação de acesso interdito a veículos a motor com reboque de dois ou mais eixos; esta proibição pode restringir-se aos veículos cujo reboque tenha um peso total superior ao que se indicar, a cor branca, sobre o símbolo ou em painel adicional;
- C3p trânsito proibido a veículos transportando mercadorias perigosas: indicação de acesso interdito a veículos que procedam ao transporte de mercadorias perigosas para as quais é obrigatória sinalização especial;
- C3q trânsito proibido a veículos transportando produtos facilmente inflamáveis ou explosivos: indicação de acesso interdito a veículos transportando produtos facilmente inflamáveis ou explosivos; esta proibição pode restringir-se aos veículos que transportem mais de uma certa quantidade daqueles produtos, indicada em painel adicional;
- C3r trânsito proibido a veículos transportando produtos susceptíveis de poluírem as águas: indicação de acesso interdito a veículos transportando produtos susceptíveis de poluírem as águas; esta proibição pode restringir-se aos veículos que transportem mais de uma certa quantidade daqueles produtos, indicada em painel adicional;
- C4a trânsito proibido a automóveis e motociclos: indicação de acesso interdito a automóveis e motociclos;
- C4b trânsito proibido a automóveis de mercadorias e a veículos a motor com reboque: indicação de acesso interdito a automóveis de mercadorias, bem como a veículos a motor com reboque;

- C4c trânsito proibido a automóveis, a motociclos e a veículos de tracção animal: indicação de acesso interdito a automóveis, a motociclos e a veículos de tracção animal;
- C4d trânsito proibido a automóveis de mercadorias e a veículos de tracção animal: indicação de acesso interdito a todos os automóveis de mercadorias e a veículos de tracção animal;
- C4e trânsito proibido a peões, a animais e a veículos que não sejam automóveis ou motociclos: indicação de acesso interdito a peões, animais e veículos que não sejam automóveis nem motociclos com cilindrada superior a 50 cm³;
- C4f trânsito proibido a veículos de duas rodas: indicação de acesso interdito a todos os veículos com duas rodas;
- C5 trânsito proibido a veículos de peso por eixo superior a . . . t: indicação de acesso interdito a veículos com peso por eixo superior ao indicado no sinal;
- C6 trânsito proibido a veículos de peso total superior a . . . t: indicação de acesso interdito a veículos ou conjunto de veículos com peso total superior ao indicado no sinal;
- C7 trânsito proibido a veículos ou conjunto de veículos de comprimento superior a . . . m: indicação de acesso interdito a veículos cujo comprimento seja superior ao indicado no sinal;
- C8 trânsito proibido a veículos de largura superior a ... m: indicação de acesso interdito a veículos cuja largura seja superior à indicada no sinal;
- C9 trânsito proibido a veículos de altura superior a ... m: indicação de acesso interdito a veículos cuja altura total seja superior à indicada no sinal;
- C10 proibição de transitar a menos de ... m do veículo precedente: indicação da proibição de transitar a uma distância do veículo precedente inferior à indicada no sinal;
- C11a proibição de virar à direita: indicação da proibição de virar à direita na próxima intersecção;
- C11b proibição de virar à esquerda: indicação da proibição de virar à esquerda na próxima intersecção;
- C12 proibição de inversão do sentido de marcha: indicação da proibição de efectuar a manobra de inversão do sentido de marcha;
- C13 proibição de exceder a velocidade máxima de . . . km/h: indicação da proibição de circular a velocidade superior à indicada no sinal;
- C14a proibição de ultrapassar: indicação de que é proibida a ultrapassagem de outros veículos que não sejam velocípedes, ciclomotores de duas rodas ou motociclos de duas rodas sem carro lateral;
- C14b proibição de ultrapassar para automóveis pesados: indicação de que é proibida a ultrapassagem para todos os automóveis pesados;
- C14c proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores: indicação de que é proibida a ultrapassagem para os motociclos e ciclomotores;

- C15 estacionamento proibido: indicação da proibição permanente de estacionar quaisquer veículos;
- C16 paragem e estacionamento proibidos: indicação da proibição permanente de parar ou estacionar quaisquer veículos;
- C17 proibição de sinais sonoros: indicação da proibição de utilizar sinais sonoros;
- C18 paragem obrigatória na alfândega: indicação de que o condutor é obrigado a parar no posto alfandegário de que se aproxima;
- C19 outras paragens obrigatórias: indicação de outras paragens obrigatórias cujo motivo consta da inscrição do sinal;
- C20a fim de todas as proibições impostas anteriormente por sinalização a veículos em marcha: indicação do local a partir do qual cessam todas as proibições anteriormente impostas por sinalização aos condutores de veículos em marcha;
- C20b fim da limitação de velocidade: indicação do local a partir do qual é permitido circular a velocidade superior à imposta pelo sinal C13;
- C20c fim da proibição de ultrapassar: indicação do local a partir do qual deixa de ser proibida a ultrapassagem imposta pelo sinal C14a;
- C20d fim da proibição de ultrapassar para automóveis pesados: indicação do local a partir do qual deixa de ser proibida a ultrapassagem para automóveis pesados imposta pelo sinal C14b;
- C20e fim da proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores: indicação do local a partir do qual deixa de ser proibida a ultrapassagem para motociclos e ciclomotores imposta pelo sinal C14c;
- C21 fim da paragem ou estacionamento proibidos: indicação do local a partir do qual termina a proibição imposta pelos sinais C15 ou C16;
- C22 fim da proibição de sinais sonoros: indicação do local a partir do qual termina a proibição imposta pelo sinal C17.

Artigo 25.º

Colocação e características

- 1 Os sinais de proibição devem ser colocados na proximidade imediata do local onde a proibição começa, com excepção dos sinais C11a, C11b e C12, que podem ser colocados a uma distância conveniente do local onde a proibição é imposta.
- 2 Os sinais de proibição devem obedecer às características constantes do quadro III, em anexo.

Artigo 26.º

Sanções

- 1 Quem infringir as prescrições impostas pelos sinais de proibição é sancionado com coima de 5000\$ a 25 000\$, se sanção mais grave não estiver prevista no Código da Estrada; nos casos de desrespeito dos sinais C15 e C16, as coimas são, respectivamente, de 2000\$ a 10 000\$ e de 4000\$ a 20 000\$.
- 2 As coimas aplicáveis aos peões que desrespeitem os sinais que a eles se dirigem são de 1000\$ a 5000\$.

SUBSECÇÃO IV

Sinais de obrigação

Artigo 27.º

Sinais de obrigação

Os sinais de obrigação, representados no quadro XXV, em anexo, são os seguintes:

- D1a, D1b, D1c, D1d e D1e sentido obrigatório: indicação da obrigação de seguir no sentido indicado pela seta inscrita no sinal;
- D2a, D2b e D2c sentidos obrigatórios possíveis: indicação da obrigação de seguir por um dos sentidos indicados pelas setas inscritas no sinal;
- D3a e D3b obrigação de contornar a placa ou obstáculo: indicação da obrigação de contornar a placa ou obstáculo pelo lado indicado na seta inscrita no sinal;
- D4 rotunda: indicação da entrada numa rotunda, onde vigoram as regras de circulação próprias destas intersecções e onde o trânsito se deve efectuar em sentido giratório;
- D5a via obrigatória para automóveis de mercadorias: indicação da obrigação para todos os automóveis de mercadorias de circularem pela via de trânsito a que se refere o sinal; a inscrição do peso, em toneladas, em painel adicional, indica que a obrigação só se aplica quando o peso bruto do veículo ou conjunto de veículos for superior ao peso referido;
- D5b via obrigatória para automóveis pesados: indicação da obrigação para os automóveis pesados de circularem pela via de trânsito a que se refere o sinal;
- D6 via reservada a veículos de transporte público: indicação de que a via está reservada apenas à circulação de veículos de transporte público regular de passageiros, automóveis de praça de letra A ou taxímetro, veículos prioritários e de polícia;
- D7a pista obrigatória para velocípedes: indicação da obrigação de os velocípedes circularem pela pista que lhes é especialmente destinada;
- D7b pista obrigatória para peões: indicação de que os peões são obrigados a utilizar uma pista que lhes é especialmente destinada;
- D7c pista obrigatória para cavaleiros: indicação de que os cavaleiros são obrigados a utilizar uma pista que lhes é especialmente destinada;
- D7d pista obrigatória para gado em manada: indicação de que os condutores de gado em manada são obrigados a conduzi-lo por uma pista especialmente reservada para esse fim;
- D7e e D7f pista obrigatória para peões e velocípedes: indicação de que os peões, bem como os velocípedes, são obrigados a utilizar uma pista que lhes é especialmente destinada, devendo, para sinalizar esta pista, ser utilizado o sinal D7e ou D7f, consoante, respectivamente, não exista ou exista separação entre as duas partes da pista destinadas ao trânsito de peões e ao de velocípedes;

- D8 obrigação de transitar à velocidade mínima de...km/h: indicação de que o condutor é obrigado a transitar a uma velocidade não inferior à indicada no sinal;
- D9 obrigação de utilizar correntes de neve: indicação de que os veículos só podem transitar quando tenham colocadas correntes de neve em duas rodas motoras;
- D10 obrigação de utilizar as luzes de cruzamento (médios) acesas: indicação de que os veículos só podem transitar com os médios acesos;
- D11a fim da via obrigatória para automóveis de mercadorias: indicação de que terminou a via obrigatória para automóveis de mercadorias;
- D11b fim da via obrigatória para automóveis pesados: indicação de que terminou a via obrigatória para automóveis pesados;
- D12 fim da via reservada a veículos de transporte público: indicação de que terminou a via reservada à circulação de veículos de transporte público regular de passageiros e automóveis de praça de letra A ou taxímetro, veículos prioritários e de polícia;
- D13a fim da pista obrigatória para velocípedes: indicação de que terminou a pista obrigatória para velocípedes;
- D13b fim da pista obrigatória para peões: indicação de que terminou a pista obrigatória para peões;
- DÍ3c fim da pista obrigatória para cavaleiros: indicação de que terminou a pista obrigatória para cavaleiros;
- D13d fim da pista obrigatória para gado em manada: indicação de que terminou a pista obrigatória para gado em manada;
- D13e e D13f fim da pista obrigatória para peões e velocípedes: indicação de que terminou a pista obrigatória para peões e velocípedes;
- D14 fim da obrigação de transitar à velocidade mínima de . . . km/h: indicação do local a partir do qual termina a obrigação imposta pelo sinal D8;
- D15 fim da obrigação de utilizar correntes de neve: indicação do local a partir do qual termina a obrigação imposta pelo sinal D9;
- D16 fim da obrigação de utilizar as luzes de cruzamento acesas: indicação do local a partir do qual termina a obrigação imposta pelo sinal D10.

Artigo 28.º

Colocação e características

- 1 Os sinais de obrigação devem ser colocados na proximidade imediata do local onde a obrigação começa, com excepção dos sinais D1, D2 e D4, que podem ser colocados a uma distância conveniente do local onde a obrigação é imposta.
- 2 Os sinais de obrigação devem obedecer às características fixadas no quadro IV, em anexo.

Artigo 29.º

Sanções

1 — Quem infringir as prescrições impostas pelos sinais de obrigação é sancionado com coima de 5000\$ a 25 000\$, se sanção mais grave não estiver prevista no Código da Estrada.

2 — As coimas aplicáveis aos peões que desrespeitem os sinais que a eles se dirigem são de 1000\$ a 5000\$.

SUBSECÇÃO V

Sinais de prescrição específica

Artigo 30.º

Sinais de selecção de vias

Os sinais de selecção de vias, representados no quadro XXVI, em anexo, são os seguintes:

- E1 destinos sobre o itinerário: indicação das vias de trânsito que devem ser utilizadas pelos veículos que vão seguir os destinos indicados no sinal:
- E2 destinos de saída: indicação do início de uma via de trânsito destinada aos veículos que vão utilizar uma saída;
- E3 sinal de selecção lateral: indicação das vias de trânsito que devem ser utilizadas pelos veículos que vão seguir os destinos indicados no sinal.

Artigo 31.º

Sinais de afectação de vias

- 1 Os sinais de afectação de vias, representados no quadro XXVII, em anexo, são os seguintes:
 - F1a, F1b e F1c aplicação de prescrição a via de trânsito: indicação da aplicação de prescrições a uma ou várias vias de trânsito, devendo o sinal ser representado sobre a seta indicativa da via a que se aplica;
 - F2 via de trânsito reservada a veículos de transporte público: indicação de uma via de trânsito reservada a veículos de transporte público regular de passageiros, automóveis de praça de letra A ou taxímetro, veículos prioritários e de polícia.
- 2 Os sinais F1a, F1b e F1c podem ser utilizados, nomeadamente, para indicar os limites mínimos e máximos de velocidade aplicáveis nas diferentes vias de trânsito, bem como a proibição do trânsito a veículos de determinada espécie.

Artigo 32.º

Sinais de zona

Os sinais de zona, representados no quadro XXVIII, em anexo, são os seguintes:

- G1 zona de estacionamento autorizado: indicação de entrada numa zona em que o estacionamento é autorizado;
- G2a e G2b zona de estacionamento proibido: indicação de entrada numa zona em que o estacionamento é proibido;
- G3 zona de paragem e estacionamento proibidos: indicação de entrada numa zona em que a paragem e o estacionamento são proibidos;
- G4 zona de velocidade limitada: indicação de entrada numa zona em que a velocidade máxima está limitada à indicada no sinal;

- G5a e G5b zona de trânsito proibido: indicação de entrada numa zona em que o trânsito é proibido a todos ou apenas aos veículos representados no sinal:
- G6 fim de zona de estacionamento autorizado: indicação de que terminou a zona em que o estacionamento era autorizado;
- G7a e G7b fim de zona de paragem e estacionamento proibidos: indicação de que terminou a zona em que a paragem e o estacionamento eram proibidos;
- G8 fim de zona de velocidade limitada: indicação de que terminou a limitação de velocidade imposta pelo sinal G4;
- G9 fim de todas as proibições impostas na zona: indicação de que terminaram todas as proibições anteriormente impostas na zona.

Artigo 33.º

Colocação e características

- 1 O sinal E1 apenas pode ser utilizado por cima da via, devendo a vertical definida pela ponta da seta que nele figurar estar centrada em relação à via de trânsito que afecta.
- 2 O sinal E2 apenas pode ser utilizado por cima da berma, no início da via de saída.
- 3 O sinal E3 só pode ser utilizado quando existam duas vias de trânsito no mesmo sentido.
- 4 Os sinais de zona só podem ser utilizados dentro das localidades.
- 5 Na parte inferior dos sinais de zona podem figurar informações úteis sobre as restrições, proibições ou obrigações a respeitar; porém, quando a quantidade da informação ocupe mais de uma linha, as mesmas indicações devem ser dadas através de painel adicional dos modelos n.ºs 19a ou 19b.
- 6 O sinal de zona deve ser colocado em todos os acessos à área que se pretende ordenar, devendo todas as saídas, com excepção da zona de trânsito proibido, ser sinalizadas com o respectivo sinal de fim de zona, o qual pode ser aposto do lado esquerdo da via.
- 7—Os sinais de selecção de vias devem obedecer às características constantes do quadro v, em anexo.
- 8 Os sinais de afectação de vias devem obedecer às características do quadro VI, em anexo.
- 9 Os sinais de zona devem obedecer às características constantes do quadro VII, em anexo.

SUBSECÇÃO VI

Sinais de indicação

Artigo 34.º

Sinais de informação

Os sinais de informação, representados no quadro XXIX, em anexo, indicam a existência de locais com interesse e dão outras indicações úteis e são os seguintes:

H1a — estacionamento autorizado: indicação do local em que o estacionamento é autorizado; ao sinal pode estar associado um painel adicional dos modelos n.ºs 11 e ou 12;

- H1b estacionamento autorizado: indicação do local, em estrutura coberta, em que o estacionamento é autorizado;
- H2 hospital: indicação da existência de estabelecimento hospitalar e da conveniência de adoptar as precauções correspondentes, nomeadamente a de evitar, tanto quanto possível, fazer ruído:
- H3 trânsito de sentido único: indicação de via em que o trânsito se faz apenas num sentido ou indicação de que terminou o troço de via em que o trânsito se fazia nos dois sentidos, anunciado pelo sinal A25;
- H4 via pública sem saída: indicação de que a via pública não tem saída para veículos;
- H5 correntes de neve recomendadas: indicação de que é aconselhado o uso de correntes de neve em duas rodas motoras;
- H6 velocidade recomendada: indicação da velocidade máxima a que o condutor é aconselhado a transitar:
- H7 passagem para peões: indicação da localização de uma passagem para peões;
- H8a e H8b passagem desnivelada para peões: indicação da localização da passagem desnivelada destinada ao trânsito de peões, em rampa e em escada, respectivamente;
- H9 hospital com urgência médica: indicação da existência de um hospital com urgência médica permanente;
- H10 posto de socorros: indicação de um posto de primeiros socorros;
- H11 oficina: indicação de oficina de pequenas reparações;
- H12 telefone: indicação da existência de um telefone público;
- H13a posto de abastecimento de combustível: indicação da existência de um posto de abastecimento de combustível, situado à distância, em metros, indicada no sinal;
- H13b posto de abastecimento de combustível com GPL: indicação da existência de um posto de abastecimento de combustível com gás de petróleo liquefeito, situado à distância, em metros, indicada no sinal;
- H14a parque de campismo: indicação da existência de local em que é permitida a prática de campismo, situado à distância, em metros, indicada no sinal;
- H14b parque para reboques de campismo: indicação da existência de local em que é permitida a prática de campismo com reboques a esse fim destinados, na direcção da via de saída indicada pela seta:
- H14c parque misto para campismo e reboques de campismo: indicação da existência de local em que é permitida a prática de campismo com ou sem reboques a esse fim destinados;
- H15 telefone de emergência: indicação da existência de um telefone de emergência, situado à distância, em metros, indicada no sinal;
- H16a pousada ou estalagem: indicação da existência de uma pousada ou estalagem;

- H16b albergue: indicação da existência de um albergue;
- H16c pousada de juventude: indicação da existência de uma pousada de juventude;
- H16d turismo rural: indicação da existência de um local onde se pratica o turismo rural;
- H17 hotel: indicação da existência de um estabelecimento hoteleiro (hotel, motel, pensão, etc.);
- H18 restaurante: indicação da existência de um restaurante;
- H19 café ou bar: indicação da existência de um café, bar ou estabelecimento similar;
- H20a paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros: indicação do local destinado a paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros;
- H20b paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros que transitem sobre carris: indicação do local destinado a paragem daqueles veículos de transporte colectivo de passageiros;
- H21 aeroporto: indicação da existência de um aeroporto ou aeródromo;
- H22 posto de informações: indicação da existência de um posto de informações;
- H23 estação de radiodifusão: indicação de estação de radiodifusão dando informações sobre a circulação rodoviária; este sinal pode conter a indicação da estação de rádio, bem como da frequência em que emite;
- H24 auto-estrada: indicação de entrada numa auto-estrada, vigorando na mesma, por consequência, as regras de trânsito especialmente destinadas a esse tipo de vias;
- H25 via reservada a automóveis e motociclos: indicação de entrada numa via destinada apenas ao trânsito de automóveis e motociclos;
- H26 escapatória: indicação de uma zona fora da faixa de rodagem destinada à imobilização de veículos em caso de falha do sistema de travagem, podendo estar associado a este sinal um painel adicional do modelo n.º 1, bem como um painel de informação variável com a indicação «livre» ou «ocupada»;
- H27 inversão do sentido de marcha: indicação do local exacto onde é possível a realização da manobra de inversão do sentido de marcha;
- H28 limites de velocidade: indicação dos limites gerais de velocidade em vigor, dentro e fora das localidades, nas auto-estradas e vias reservadas a automóveis e motociclos;
- H29a e H29b identificação de país: local a partir do qual se inicia o território do país indicado no sinal;
- H30 praticabilidade da via: informação da transitabilidade da via de montanha ou sujeita a inundações temporárias; o painel n.º 1 indica se a via está «aberta» ou «fechada», o painel n.º 3 indica, no caso de a passagem estar fechada, até onde é possível transitar, devendo, neste caso, o painel n.º 2 ter a indicação «aberta até ...». Em via de montanha o painel n.º 2 pode ainda indicar se é obrigatório ou aconselhado o uso de correntes de neve;

- H31a, H31b, H31c e H31d número e sentido das vias de trânsito: indicação do número e sentido das vias de trânsito;
- H32 supressão de via de trânsito: indicação de supressão de uma via de trânsito;
- H33 via verde: indicação de uma via de portagem reservada aos utentes portadores do equipamento identificador;
- H34 centro de inspecções: indicação da localização de um centro de inspecções periódicas obrigatórias para veículos;
- H35 túnel: indicação da existência de um túnel;
- H36 fim da recomendação do uso de correntes de neve: indicação de que terminou a recomendação do uso de correntes de neve feita pelo sinal H5;
- H37 fim de velocidade recomendada: indicação de que terminou a recomendação da velocidade indicada no sinal H6;
- H38 fim de auto-estrada: indicação de que terminou a auto-estrada;
- H39 fim de via reservada a automóveis e motociclos: indicação de que terminou a via reservada a automóveis e motociclos;
- H40 fim de estacionamento autorizado: indicação de que terminou o local em que o estacionamento era autorizado;
- H41 fim de túnel: indicação de que terminou o túnel.

Artigo 35.º

Colocação e características

Os sinais de informação devem obedecer às características constantes do quadro VIII, em anexo.

Artigo 36.º

Sinais de pré-sinalização

Os sinais de pré-sinalização, representados no quadro xxx, em anexo, indicam os destinos de saída de uma intersecção, completados ou não com indicações sobre o itinerário, e são os seguintes:

- I1 pré-aviso simplificado: deve ter inscritos os destinos que serve, bem como a distância à saída e, quando aplicável, o número desta;
- I2a, I2b, I2c, I2d, I2e e I2f pré-aviso gráfico: deve conter os destinos referidos a cada uma das direcções do esquema gráfico, bem como a identificação das estradas que lhes estão associadas;
- I3a e I3b pré-aviso reduzido: deve conter os destinos de saída correspondentes;
- I4a aproximação de área de serviço: indicação dos serviços fundamentais prestados na área de serviço e a distância à mesma, podendo ainda conter a designação da área de serviço;
- I4b aproximação de via de saída para a área de serviço: indicação da aproximação de uma via de saída para uma área de serviço; este sinal deve conter, além da indicação dos serviços fundamentais prestados, a distância à próxima área de serviço, podendo ainda conter a designação da área de serviço;

- I5a aproximação de área de repouso: indicação de uma área de repouso e da distância à mesma, devendo conter os principais pontos de interesse
- I5b aproximação de via de saída para uma área de repouso: indicação da aproximação de uma via de saída para uma área de repouso, devendo conter os principais pontos de interesse da mesma;
- I6 pré-sinalização de itinerário: indica o itinerário que é necessário seguir para virar à esquerda nos casos em que esta manobra está interdita na intersecção mais próxima, devendo o esquema do itinerário ser ajustado à configuração das vias;
- I7a e I7b pré-sinalização de via sem saída: indicação da proximidade de uma via sem saída para
- I8 pré-sinalização de travessia de crianças: indicação da proximidade de um local frequentado por crianças, como escola, parque de jogos ou outro similar, situado na extensão ou à distância indicadas no sinal;
- I9a, I9b, I9c, I9d, I9e e I9f aproximação de passagem de nível: indicação da proximidade de uma passagem de nível dada pelas barras inclinadas, que representam a distância que separa o sinal A26 ou A27 da passagem de nível; cada barra corresponde a uma distância de 100 m.

Artigo 37.º

Colocação e características

- 1 Os sinais I1, I2d, I2e e I2f só podem ser utilizados em intersecções desniveladas, devendo os sinais I2e e I2f ser colocados sobre a via.
- 2 Os sinais I3a e I3b só podem ser utilizados em cruzamentos ou entroncamentos com vias não nacionais de trânsito reduzido.
- 3 O sinal I6 só pode ser utilizado dentro de localidades.
- 4 Os sinais I9d, I9e e 19f destinam-se a repetir do lado esquerdo da via os sinais I9a, I9b e I9c, devendo os sinais A26 e A27 estar colocados sobre o sinal I9a e, quando necessário, sobre o sinal I9d.
- 5 Os sinais de pré-sinalização devem obedecer às características constantes do quadro IX, em anexo.

Artigo 38.º

Sinais de direcção

- 1 Os sinais de direcção, representados no quadro xxxi, em anexo, indicam os destinos de saída, que podem estar associados à identificação da estrada que os serve, e são os seguintes:
 - J1 direcção da via de saída: indicação da direcção de uma via de saída e do destino a que a mesma dá acesso;
 - J2 direcção da via de acesso: indicação da direcção de uma via de acesso a um local ou serviço com interesse; este sinal deve conter o símbolo respectivo do lado oposto à ponta da seta ou a designação do serviço prestado;
 - J3a, J3b, J3c e J3d indicação de âmbito urbano: indicação da direcção de destinos interiores ou exteriores ao aglomerado urbano.

2 — Os sinais J3b, J3c e J3d podem ser utilizados como pré-avisos de âmbito urbano, sendo, neste caso, os destinos de saída indicados com setas inclinadas a 45°. Nas rotundas deve utilizar-se sempre, para este efeito, o sinal I2b.

Artigo 39.º

Colocação e características

- 1 Na colocação dos sinais de direcção J3a, J3b, J3c e J3d deve observar-se o seguinte:
 - a) O sinal J3a é utilizado isoladamente;
 - b) Os sinais J3b a J3d são utilizados quando no mesmo suporte seja dada informação sobre vários locais. Neste caso, não podem utilizar-se mais de seis sinais em cada suporte.
- 2 No caso previsto na alínea b) do número anterior, a ordem de colocação dos sinais, de cima para baixo, deve ser a seguinte:
 - a) Segundo a direcção:
 - 1.º Em frente;
 - 2.º À esquerda; 3.º À direita;
 - b) Segundo o destino, dentro de cada direcção deve ser a seguinte:
 - 1.º Destinos principais exteriores;
 - 2.º Destinos internos relacionados com a rede viária principal do aglomerado, interfaces e actividades mais significativas;
 - 3.º Destinos internos secundários;
 - 4.º Parques de estacionamento;
 - 5.º Emergência ou apoio ao utente;
 - 6.º Actividades recreativas e informações de interesse cultural, geográfico e ecológico.
- 3 Nos sinais de direcção J3a, J3b, J3c e J3d, as setas são do modelo constante dos mesmos e devem situar-se à esquerda ou à direita do sinal, conforme indiquem uma direcção à esquerda ou à direita, respectivamente; quando as setas indiquem direcções em frente, devem situar-se à direita, excepto se houver indicações para a direita e não houver para a esquerda, caso em que devem ser colocadas no lado esquerdo, devendo os símbolos ser sempre colocados junto à seta
- 4 Os sinais de direcção devem obedecer às características constantes do quadro x, em anexo.

Artigo 40.º

Sinais de confirmação

- O sinal de confirmação representado no quadro II, em anexo, é o seguinte:
 - L1 sinal de confirmação: este sinal deve conter a identificação da estrada em que está colocado, bem como a indicação dos destinos e respectivas distâncias servidos directa ou indirectamente pelo itinerário, inscritos de cima para baixo, por ordem crescente das mesmas distâncias. Os destinos não directamente servidos pelo itinerário, bem como a distância a que se situam, devem ser inscritos entre parêntesis.

Artigo 41.º

Colocação e características

O sinal de confirmação deve obedecer às características constantes do quadro XI, em anexo.

Artigo 42.º

Sinais de identificação de localidades

1 — Os sinais de identificação de localidades, representados no quadro XXXIII, em anexo, destinam-se a identificar e delimitar o início e o fim das localidades, designadamente para, a partir do local em que estão colocados, começarem a vigorar as regras especialmente previstas para o trânsito dentro e fora das mesmas, e são os seguintes:

N1a e N1b — início de localidade: indicação do ponto onde tem início a localidade identificada; N2a e N2b — fim de localidade: indicação do ponto onde termina a localidade identificada.

2 — Estes sinais podem conter um dos símbolos II-13, III-5 e IV-1 ou IV-7, constantes do quadro XXI, em anexo, a cinzento, inscrito no canto superior esquerdo.

Artigo 43.º

Colocação e características

Os sinais de identificação de localidades devem obedecer às características constantes do quadro XII, em anexo.

Artigo 44.º

Sinais complementares

Os sinais complementares, representados no quadro XXXIV, em anexo, destinam-se a completar indicações dadas por outros sinais e são os seguintes:

- O1a, O1b, O1c e O1d demarcação hectométrica da via: devem conter a indicação do hectómetro completada com a indicação do quilómetro e, se aplicável, do sentido do avisador SOS mais próximo;
- O2a, O2b, O2c, O2d e O2e demarcação quilométrica da via: devem conter a identificação da via e indicam a distância quilométrica ao seu ponto de origem;
- O3a, O3b, O3c, O3d e O3e demarcação miriamétrica da via: devem conter a identificação da via e indicam a distância, por cada 10 km, ao seu ponto de origem;
- O4a, Ó4b e O4c sinal de aproximação de saída: indicação da aproximação de uma saída em intersecção desnivelada, dada pelas barras inclinadas, que representam as distâncias à saída; cada barra corresponde a uma distância à saída de 250 m em auto-estradas e de 150 m nos restantes casos, devendo a indicação numérica constar na parte superior do sinal;
- O5a e O5b baia direccional para balizamento de pontos de divergência: indica o ponto de divergência de uma saída em intersecção desnivelada;

- O6a e O6b baia direccional: indica o desenvolvimento de um troço em curva, podendo utilizar-se individualmente ou em sucessão múltipla:
- O7a e O7b baliza de posição: indica a posição e limites de obstáculos existentes na via.

Artigo 45.º

Colocação e características

- 1 A utilização dos sinais O1 a O3 deve obedecer aos seguintes critérios:
 - a) A demarcação de uma auto-estrada prevalece sobre a dos itinerários em que se insere, retomando-se a demarcação dos referidos itinerários no fim da auto-estrada;
 - A demarcação de um itinerário principal prevalece sobre a de outro itinerário principal sempre que a categoria da estrada europeia que se lhe sobreponha seja superior à que eventualmente se sobreponha ao outro;
 - Num itinerário principal sobreposto a outro itinerário principal, desde que não sejam estradas europeias, deve prevalecer a demarcação do itinerário designado pelo número mais baixo;
 - d) A demarcação de um itinerário principal deve prevalecer sobre a dos itinerários complementares onde, eventualmente, se insere.
- 2 Os sinais O4 devem ser colocados à distância indicada do início da via de abrandamento ou de saída cuja aproximação anunciam.
- 3 Os sinais O5 devem ser colocados na zona de divergência que assinalam e sobre a marca M17a.
- 4 As características a que devem obedecer os sinais complementares são as constantes do quadro XIII, em anexo

Artigo 46.º

Painéis adicionais

Os painéis adicionais, representados no quadro xxxv, em anexo, destinam-se a completar a indicação dada pelos sinais verticais, a restringir a sua aplicação a certas categorias de utentes da via pública, a limitar a sua validade a determinados períodos de tempo ou a indicar a extensão da via em que vigoram as prescrições e são os seguintes:

- Modelo n.º 1 painéis indicadores de distância: destinam-se a indicar o afastamento a um local ou zona de perigo ou ainda o início do local em que se aplica a prescrição a que se refere o sinal;
- Modelo n.º 2 painéis indicadores da extensão de um troço: destinam-se a indicar a extensão de um troço de via a que se aplica a mensagem do sinal;
- Modelos n.ºs 3a, 3b, 3c e 3d painéis indicadores do início ou fim do local regulamentado: destinam-se a assinalar o ponto da via em que começa ou termina a prescrição; os modelos n.ºs 3a e 3c devem utilizar-se quando os sinais estiverem colocados paralelamente ao eixo da via e os modelos n.ºs 3b e 3d quando estiverem perpendiculares ao referido eixo;

- Modelos n.ºs 4a, 4b e 5 painéis indicadores da extensão regulamentada e de repetição da extensão: destinam-se a indicar que a prescrição relativa ao estacionamento ou paragem constante do sinal se aplica apenas nas extensões que figuram nos painéis;
- Modelos n.ºs 6a e 6b painéis indicadores de continuação do local regulamentado quanto a estacionamento ou paragem: destinam-se a repetir a informação de proibição de paragem ou estacionamento dada anteriormente; o modelo n.º 6a deve utilizar-se quando o sinal estiver colocado paralelamente ao eixo da via e o modelo n.º 6b quando o sinal lhe for perpendicular;
- Modelos n.ºs 7a, 7b, 7c e 7d painéis indicadores de periodicidade: destinam-se a limitar a determinados períodos de tempo a vigência da prescrição; o modelo n.º 7a indica os dias do mês em que a proibição constante do sinal se aplica, o modelo n.º 7b, os dias da semana, o modelo n.º 7c, as horas do dia, e o modelo n.º 7d, os dias da semana e as horas do dia;
- Modelo n.º 8 painéis indicadores de duração: destinam-se a indicar que a prescrição constante do sinal só começa a vigorar para além do período de tempo que figura no painel;
- Modelo n.º 9 painéis indicadores de peso: destinam-se a indicar que a prescrição constante do sinal só se aplica quando o peso total do veículo ultrapassa o valor que figurar no painel, podendo ainda utilizar-se com os sinais C13 e C14b;
- Modelos n.ºs 10a e 10b painéis indicadores de aplicação: destinam-se a informar que a prescrição não se aplica ou só se aplica a determinados veículos ou operações;
- Modelos n.ºs 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h e 11i — painéis indicadores de veículos a que se aplica a regulamentação: destinam-se a indicar que a obrigação, restrição ou proibição especial constante do sinal apenas se aplica aos veículos que figurarem no painel; o modelo n.º 11a deve utilizar-se para automóveis ligeiros de passageiros e mistos, o modelo n.º 11b, para automóveis de mercadorias, o modelo n.º 11c, para automóveis pesados de passageiros, o modelo n.º 11d, para veículos portadores do dístico de deficiente, o modelo n.º 11e, para automóveis pesados de mercadorias, o modelo n.º 11f, para motociclos, o modelo n.º 11g, para ciclomotores, o modelo n.º 11h, para velocípedes, e o modelo n.º 11i, para veículos agrícolas;
- Modelos n.ºs 12a, 12b, 12c, 12d, 12e e 12f painéis indicadores da posição autorizada para estacionamento: destinam-se a indicar a disposição autorizada para o estacionamento de veículos, devendo utilizar-se sempre com o sinal de informação H1;
- Modelos n.ºs 13a e 13b diagrama de via com prioridade: destinam-se a indicar que a via com prioridade muda de direcção; deve utilizar-se conjuntamente com o sinal B3; o traço largo representa a via com prioridade;

- Modelos n.º 14 painéis de informação diversa: destinam-se a assinalar troços de via em que se verificam determinadas circunstâncias de que seja conveniente dar conhecimento ao utente;
- Modelos n.ºs 15a e 15b painéis indicadores de condições meteorológicas: destinam-se a assinalar que o perigo indicado pelos sinais A5 e A29 resulta das condições meteorológicas indicadas no painel: chuva, neve ou gelo;
- Modelos n.º 16 limpa-neves: destina-se a indicar que o perigo indicado pelo sinal A29 resulta da circulação de veículos limpa-neves;
- Modelo n.º 17 painel indicador de via de saída: destina-se a indicar que a regulamentação ou o perigo constante do sinal apenas se aplicam na via de abrandamento ou de saída indicada pela direcção da seta;
- Modelo n.º 18 painel de indicação de direcção: destina-se a indicar a direcção a tomar para realizar a manobra prevista no sinal H27;
- Modelos n.ºs 19a e 19b painéis indicadores de início ou fim de zona regulamentada: destinam-se a completar com informações úteis os sinais G1 a G5.

Artigo 47.º

Colocação e características

- 1 Os painéis do modelo n.º 1 podem ser utilizados quando o local de perigo não possa ser imediatamente apercebido pelo condutor ou se situar a uma distância diversa da prevista no n.º 1 do artigo 20.º do presente Regulamento.
 - 2 Os painéis do modelo n.º 2 podem ser utilizados:
 - a) Quando for conveniente indicar a extensão do troço de via no qual se verifica a existência de determinado perigo, nomeadamente pavimento escorregadio ou trabalhos;
 - b) Quando, num troço de via fora das localidades, for proibida a paragem ou estacionamento;
 - c) Com o sinal C17, quando se considerar útil indicar a extensão na qual se aplica a proibição.
- 3 Os painéis adicionais devem ter forma rectangular, com as dimensões constantes do quadro XIV, em anexo, as quais são determinadas em função do lado ou diâmetro exterior dos sinais em que são apostos, com excepção dos painéis dos modelos n.ºs 19a e 19b, que obedecem às dimensões do quadro XV, em anexo.
- 4 Os painéis adicionais são reflectorizados, com fundo branco e orla, inscrições e símbolos a preto; o painel adicional de modelo n.º 18 tem fundo azul, com orla e símbolo a branco.
- 5 Os painéis adicionais só podem ser utilizados quando as indicações deles constantes não sejam susceptíveis de transmissão através de símbolos ou algarismos inscritos no próprio sinal, nas condições definidas no presente Regulamento, e devem ser apostos no suporte do sinal, imediatamente abaixo deste.
- 6 As inscrições constantes dos painéis adicionais n.ºs 19a e 19b são exemplificativas, podendo aqueles painéis conter outras informações julgadas convenientes

para completar a mensagem do sinal a que se destinam, não podendo, em qualquer caso, exceder duas linhas.

7 — Os painéis adicionais devem obedecer às características constantes dos quadros xiv e xv, em anexo.

SUBSECÇÃO VII

Sinalização de mensagem variável

Artigo 48.º

Domínio de aplicação

A sinalização de mensagem variável tem por finalidade melhorar a fluidez da circulação e garantir a segurança dos condutores, designadamente nas seguintes situações:

- a) Perigo decorrente de uma situação que imponha intervenção urgente;
- b) Interrupção de acesso ou impedimento de circulação no âmbito de medidas temporárias de condicionamento de trânsito;
- c) Informação sobre as condições de circulação, designadamente perturbações excepcionais e imprevistas, com o objectivo de as melhorar;
- d) Afectação de vias de trânsito.

Artigo 49.º

Domínio de utilização

A sinalização de mensagem variável pode ser utilizada em:

- a) Pontes, túneis ou viadutos, para afectação de certas vias de trânsito a um sentido ou a uma espécie de veículos, em função das necessidades de circulação;
- b) Túneis bidireccionais com mais de duas vias de trânsito, devendo passar a integrar o equipamento habitual de exploração;
- c) Vias de sentido reversível;
- d) Vias de trânsito de acesso a portagens;
- e) Para permitir a gestão dos fluxos de trânsito ou interrupção de circulação em certas vias ou troços, em situações de alerta ou perigo ou ainda para transmitir aos utentes a interdição ou a obrigação de determinados comportamentos.

Artigo 50.º

Material

- 1 A sinalização de mensagem variável deve ser constituída com materiais resistentes à corrosão, electronicamente compatíveis e com comportamento estável face à agressão ambiental e climatérica.
- 2 Esta sinalização deve assegurar facilidade nas operações de manutenção e acessibilidade a todos os componentes, para efeitos de substituição.

Artigo 51.º

Dimensões

1 — Os sinais transmitidos pela sinalização de mensagem variável devem ter as dimensões exigidas para uma perfeita leitura das suas prescrições ou indicações.

- 2 A forma e cor dos sinais de trânsito inscritos devem estar de acordo com os quadros I a XVI, em anexo, com as seguintes especificidades:
 - a) Sinais de perigo e de proibição: orla vermelha sobre fundo de cor escura e símbolos de cor branca;
 - b) Sinais de obrigação e de indicação: orla branca sobre fundo de cor escura e símbolos de cor branca.
- 3 Nas mensagens de texto devem ser utilizadas letras e algarismos obedecendo às dimensões mínimas indicadas no quadro xxxvi, em anexo.
- 4 A dimensão mínima dos sinais deve ser de 2,5 vezes a altura da letra maiúscula correspondente.

Artigo 52.º

Colocação

- 1 A sinalização de mensagem variável deve ser colocada unicamente sobre a via.
- 2 Os suportes devem estar convenientemente protegidos e isolados, por forma a garantir a segurança dos utentes contra descargas eléctricas.
- 3 A sinalização de mensagem variável instalada sobre veículos que assegurem a sinalização temporária deve estar conforme com o disposto nos artigos anteriores relativamente ao tipo de mensagens e deve respeitar as características definidas para os sinais correspondentes.

SUBSECÇÃO VIII

Sinalização turístico-cultural

Artigo 53.º

Sinais turístico-culturais

Os sinais turístico-culturais, representados no quadro XXXVII, em anexo, são os seguintes:

- T1 região: indica a entrada numa região e os valores patrimoniais e paisagísticos da mesma, podendo conter pictogramas ilustrativos daqueles valores, no máximo de três, e a designação da região;
- T2 património: indica um local, imóvel ou conjunto de imóveis relevantes sob o ponto de vista cultural:
- T3 património natural: indica acidentes geográficos — rios, lagos e serras — de interesse relevante, bem como parques naturais ou nacionais;
- T4a e T5a circuito ou rota: indicam o ponto de entrada no circuito ou o início da rota; estes sinais têm inscrito um dos símbolos representados no quadro XXI, em anexo, e a designação do circuito ou rota;
- T4b e T5b direcção de circuito ou rota: indicam a direcção do circuito ou da rota; estes sinais contêm, além do símbolo e inscrições previstos nos sinais T4a e T5a, uma seta, colocada no extremo oposto ao do símbolo;
- T6 localidade: indica os motivos de interesse turístico, geográfico-ecológico e cultural da loca-

lidade ou do concelho de que a mesma é sede; este sinal contém, além da indicação da localidade, os símbolos correspondentes aos motivos assinalados, no máximo de cinco, bem como a sua designação.

Artigo 54.º

Domínio de aplicação

A sinalização turístico-cultural deve ser utilizada para assinalar, designadamente:

- *a*) Regiões que se destacam pelos seus valores patrimoniais e ou paisagísticos;
- Motivos de relevância cultural, histórico-patrimonial e paisagística, de acordo com a seguinte classificação hierárquica:
 - Conjuntos monumentais e cidades-museus;
 - Conjuntos de interesse patrimonial e paisagístico e conjuntos de interesse histórico-patrimonial;
 - 3.º Monumentos e sítios arqueológicos;
 - 4.º Igrejas, palácios e castelos;
- c) Acidentes geográficos e parques naturais ou nacionais;
- d) Conjuntos de locais de interesse turístico-cultural de acesso público que constituam itinerário turístico;
- e) Localidades, com indicação dos motivos de interesse turístico, geográfico-ecológico e cultural.

Artigo 55.º

Domínio de utilização e colocação

- 1 Os sinais turístico-culturais que transmitem indicações sobre regiões, de acordo com o previsto na alínea *a*) do artigo anterior, podem ser utilizados em qualquer estrada da rede nacional, devendo ser colocados nas entradas naturais da região.
- 2 Os sinais turístico-culturais que transmitem indicações sobre motivos de relevância cultural, previstos na alínea b) do artigo anterior, só podem ser utilizados nas estradas da rede fundamental e em itinerários complementares, devendo ser colocados a montante dos sinais de pré-sinalização, não devendo ser colocados mais de dois sinais, por sentido de trânsito, em cada intersecção.
- 3 Os sinais turístico-culturais que transmitem indicações sobre acidentes geográficos, previstos na alínea c) do artigo anterior, devem ser colocados no início do seu atravessamento e podem ser utilizados em todas as vias públicas.
- 4 Os sinais turístico-culturais que transmitem indicações sobre conjuntos de locais, previstos na alínea d) do artigo anterior, só podem ser utilizados em vias que não sejam itinerários principais ou complementares, devendo ser colocados da seguinte forma:
 - a) Os sinais que indicam um circuito só podem ser colocados num único sentido, nas principais entradas do circuito e a montante dos sinais de pré-sinalização dos cruzamentos e entroncamentos do percurso;
 - b) Os sinais que indicam uma rota podem ser colocados nos dois sentidos, de acordo com as regras estabelecidas na alínea anterior.

- 5 Os sinais turístico-culturais que transmitem indicações sobre localidades, de acordo com o previsto na alínea *e*) do artigo anterior, só podem ser utilizados dentro das localidades, devendo ser colocados após o sinal de identificação da localidade respectiva.
- 6 A informação transmitida pelos sinais previstos na alínea b) do artigo anterior deve ser dada continuidade através dos sinais de pré-sinalização e de direcção colocados ao longo do percurso, nas intersecções que o justifiquem.

Artigo 56.º

Dimensões e características

As dimensões dos sinais turístico-culturais são as seguintes:

- a) Sinais referidos no n.º 1 do artigo anterior as exigidas para a sua perfeita leitura;
- b) Sinais referidos nos n.ºs 2, 3, 4 e 5 do artigo anterior — de acordo com o quadro xvi, em anexo.

Artigo 57.º

Cores

As cores dos sinais turístico-culturais são as seguintes:

- a) O sinal T1 tem pictograma e inscrições a branco ou tons de castanho sobre fundo castanho ou branco;
- b) O sinal T2 tem pictograma e inscrições a branco sobre fundo castanho;
- c) O sinal T3 tem símbolo de acordo com o quadro XXI, em anexo, e inscrições a branco sobre fundo castanho;
- d) Os sinais T4 e T5 têm símbolo castanho sobre fundo branco e inscrições e seta a branco sobre fundo castanho;
- e) O sinal T6 tem a inscrição do nome da localidade a preto sobre fundo branco, os símbolos de acordo com o quadro XXI, em anexo, e as correspondentes designações a branco sobre fundo azul.

CAPÍTULO III

Marcas rodoviárias

Artigo 58.º

Marcas rodoviárias

As marcas rodoviárias, representadas no quadro XXXVIII, em anexo, destinam-se a regular a circulação e a advertir e orientar os utentes das vias públicas, podendo ser completadas com outros meios de sinalização.

Artigo 59.º

Características

- 1 As marcas rodoviárias têm sempre cor branca, com as excepções constantes do presente Regulamento.
- 2 As marcas rodoviárias podem ser materializadas por pinturas, lancis, fiadas de calçada, elementos metálicos ou de outro material, fixados no pavimento.

3 — As marcas rodoviárias fora das localidades devem ser retrorreflectoras.

Artigo 60.º

Marcas longitudinais

- 1 As marcas longitudinais, referidas no presente artigo, são linhas apostas na faixa de rodagem, separando sentidos ou vias de trânsito e com os significados seguintes:
 - M1 linha contínua: significa para o condutor proibição de a pisar ou transpor e, bem assim, o dever de transitar à sua direita, quando aquela fizer a separação de sentidos de trânsito;
 - M2 linha descontínua: significa para o condutor o dever de se manter na via de trânsito que ela delimita, só podendo ser pisada ou transposta para efectuar manobras;
 - M3 linha mista, constituída por uma linha contínua adjacente a outra descontínua: tem para o condutor o significado referido em M1 ou M2, consoante a linha que lhe estiver mais próxima for contínua ou descontínua;
 - M4 linha descontínua de aviso: é constituída por traços de largura normal com intervalos curtos, com o mesmo significado que a marca M2, e indica a aproximação de uma linha contínua ou de passagem estreita;
 - M5 linhas de sentido reversível: são linhas delimitadoras de vias de trânsito com sentido reversível, constituídas por duas linhas descontínuas adjacentes, e destinam-se a delimitar, de ambos os lados, as vias de trânsito nas quais o sentido de trânsito pode ser alterado através de outros meios de sinalização;
 - M6 e M6a linha descontínua de abrandamento ou de aceleração: é constituída por traços largos, com o mesmo significado que a marca M2, e delimita uma via de trânsito em que se pratica uma velocidade diferente;
 - M7 e M7a linhas contínua e descontínua: são constituídas por linhas largas, contínuas ou descontínuas, delimitando uma via de trânsito e com o mesmo significado que as marcas M1 e M2, respectivamente; estas marcas destinam-se a identificar aquela via de trânsito como corredor de circulação para veículos de transporte público, devendo ser completadas pela inscrição «BUS», aposta no início do corredor e repetida logo após os cruzamentos ou entroncamentos.
- 2 Na proximidade de locais que ofereçam particular perigo para a circulação, designadamente lombas, cruzamentos, entroncamentos e locais de visibilidade reduzida, podem ser utilizadas, excepcionalmente, duas linhas contínuas adjacentes, que têm o mesmo significado que a marca M1.

Artigo 61.º

Marcas transversais

As marcas transversais, apostas no sentido da largura das faixas de rodagem e que podem ser completadas por símbolos ou inscrições, são as seguintes:

M8 e M8a — linha de paragem e linha de paragem «STOP»: consiste numa linha transversal con-

- tínua e indica o local de paragem obrigatória, imposta por outro meio de sinalização; esta linha pode ser reforçada pela inscrição «STOP» no pavimento quando a paragem seja imposta por sinalização vertical;
- M9 e M9a linha de cedência de passagem e linha de cedência de passagem com símbolo triangular: consiste numa linha transversal descontínua e indica o local da eventual paragem, quando a sinalização vertical imponha ao condutor a cedência de passagem; esta linha pode ser reforçada pela marca no pavimento do símbolo constituído por um triângulo com a base paralela à mesma;
- M10 e M10a passagem para ciclistas: é constituída por quadrados ou paralelogramos e indica o local por onde os ciclistas devem fazer o atravessamento da faixa de rodagem;
- M11 e M11a passagem para peões: é constituída por barras longitudinais paralelas ao eixo da via, alternadas por intervalos regulares, ou por duas linhas transversais contínuas e indica o local por onde os peões devem efectuar o atravessamento da faixa de rodagem; nos locais onde o atravessamento da faixa de rodagem por peões não esteja regulado por sinalização luminosa, deve utilizar-se a marca M11.

Artigo 62.º

Marcas reguladoras do estacionamento e paragem

- 1 Para regular o estacionamento e a paragem podem ser utilizadas as seguintes marcas, de cor amarela:
 - M12 e M12a linha contínua junto ao limite da faixa de rodagem e linha contínua sobre o bordo do passeio: indicam que é proibido parar ou estacionar desse lado da faixa de rodagem e em toda a extensão dessa linha;
 - M13 e M13a linha descontínua junto ao limite da faixa de rodagem e linha descontínua sobre o bordo do passeio: indicam que é proibido estacionar desse lado da faixa de rodagem e em toda a extensão dessa linha;
 - M14 linha em ziguezague: significa a proibição de estacionar do lado da faixa de rodagem em que se situa esta linha e em toda a extensão da mesma;
 - M14a estacionamento para cargas e descargas: área constituída e delimitada por linhas contínuas de cor amarela; significa a proibição de paragem e estacionamento na área demarcada, excepto para efectuar cargas e descargas.
- 2 A proibição imposta pelas marcas M12, M12a, M13 e M13a pode também limitar-se no tempo ou a determinada espécie de veículos, de acordo com as indicações constantes de sinalização vertical.
- 3 Para delimitar os lugares destinados ao estacionamento de veículos podem ser utilizadas linhas contínuas ou descontínuas de cor branca, paralelas, perpendiculares ou oblíquas ao eixo da via e definindo espaços com forma de rectângulo ou de paralelogramo.

Artigo 63.º

Marcas orientadoras de sentidos de trânsito

- 1 As marcas orientadoras de sentidos de trânsito são as seguintes:
 - M15, M15a, M15b, M15c, M15d, M15e e M15f—setas de selecção: utilizam-se para orientar os sentidos de trânsito na proximidade de cruzamentos ou entroncamentos e significam, quando apostas em vias de trânsito delimitadas por linhas contínuas, obrigatoriedade de seguir no sentido ou num dos sentidos por elas apontados; estas setas podem ser antecedidas de outras com igual configuração e com função de pré-aviso, as quais podem conter a indicação de via sem saída;
 - M16, M16a e M16b setas de desvio: são de orientação oblíqua ao eixo da via e repetidas, indicando a conveniência de passar para a via de trânsito que elas apontam, ou mesmo a obrigatoriedade de o fazer em consequência de outra sinalização.
- 2 A marca M16b deve ser utilizada conjuntamente com a marca M4.
- 3 Em vias de sentido único podem ser utilizadas setas de configuração igual às de selecção, com a finalidade de confirmar o sentido de circulação.

Artigo 64.º

Marcas diversas e guias

- 1 Para fornecer determinadas indicações ou repetir as já dadas por outros meios de sinalização podem ser utilizadas as marcas seguintes:
 - M17 e M17a raias oblíquas delimitadas por uma linha contínua: significam proibição de entrar na área por elas abrangida;
 - M17b cruzamento ou entroncamento facilmente congestionável: área constituída e delimitada por linhas contínuas de cor amarela, definindo a intersecção das vias nos cruzamentos e entroncamentos: significa proibição de entrar na área demarcada, mesmo que o direito de prioridade ou a sinalização automática autorize a avançar, se for previsível que a intensidade do trânsito obrigue à imobilização do veículo dentro daquela área:
 - M18 listras alternadas de cores amarela e preta: indicam a presença de obstáculos ou construções que possam constituir perigo;
 - M19 guias: utilizam-se para delimitar mais visivelmente a faixa de rodagem, podendo ser utilizadas junto dos bordos da mesma, e são constituídas por linhas que não são consideradas marcas longitudinais para efeitos do n.º 1 do artigo 60.º do presente Regulamento;
 - M20 bandas cromáticas: alertam para a necessidade de praticar velocidades mais reduzidas em determinados locais, consistindo numa sequência de pares de linhas transversais contínuas com espaçamentos degressivos;

- M21 marcas de segurança: recomendam a distância de segurança a observar para afastamento em relação ao veículo precedente; são marcas equidistantes de cor amarela, representadas em forma de V com o vértice apontado no sentido da marcha.
- 2 As raias oblíquas podem ser delimitadas por uma linha descontínua: significam proibição de estacionar e de entrar na área por elas abrangida, a não ser para a realização de manobras que manifestamente não apresentem perigo.
- 3 Podem utilizar-se inscrições no pavimento para transmitir aos utentes indicações úteis, complementando a sinalização vertical; os caracteres e símbolos utilizados nestas inscrições devem ser alongados, por forma a serem facilmente legíveis pelos condutores a que se destinam.

Artigo 65.º

Sanções

Quem infringir as prescrições impostas pelas marcas rodoviárias é sancionado:

- a) Com coima de 10 000\$ a 50 000\$, quando se trate das marcas M1, M3, quando a linha mais próxima do condutor for contínua, M7, M8 e M8a;
- b) Com coima de 5000\$ a 25 000\$, quando se trate das marcas M2, M3, quando a linha mais próxima do condutor for descontínua, M6, M7a, M9 e M9a, M10 e M10a, M12 e M12a, M13 e M13a, M14, M15 a M15f, M17 e M17a e M17b;
- c) Com coima de 1000\$ a 5000\$, quando se trate das marcas M11 e M11a.

Artigo 66.º

Dispositivos retrorreflectores complementares

As marcas rodoviárias podem ser complementadas por dispositivos retrorreflectores, designadamente:

- a) Marcadores dispositivos aplicados sobre o pavimento que permitem reforçar a visibilidade das marcas durante a noite ou em condições de visibilidade reduzida;
- b) Delineadores dispositivos apoiados no solo ou em equipamentos de segurança, colocados no limite exterior da berma, ou do lado esquerdo da faixa de rodagem, nos casos em que exista separador central, que permitem identificar mais facilmente aqueles limites durante a noite ou em condições de visibilidade insuficiente.

Artigo 67.º

Características

- 1 Os marcadores devem ser de cor branca, salvo:
 - a) Quando utilizados em sinalização temporária, caso em que devem ser de cor amarela;
 - b) Quando utilizados na delimitação de vias de acesso a portagem identificadas com o sinal H33, caso em que devem ser de cor verde.

2 — Os delineadores devem ser de cor branca, salvo os colocados do lado esquerdo, em faixas de rodagem com um só sentido de trânsito, que devem ser de cor amarela.

CAPÍTULO IV

Sinalização luminosa

Artigo 68.º

Sinais luminosos

A regulação do trânsito pode também fazer-se por meio de sinais luminosos, nos termos constantes dos artigos seguintes.

Artigo 69.º

Sistema principal de luzes

- 1 A sinalização luminosa destinada a regular o trânsito de veículos é constituída por um sistema de três luzes circulares, não intermitentes, com as cores vermelha, amarela e verde, a que correspondem os significados seguintes:
 - a) Luz vermelha passagem proibida: obriga os condutores a parar antes de atingir a zona regulada pelo sinal;
 - b) Luz amarela transição da luz verde para a vermelha: proíbe a entrada na zona regulada pelo sinal, salvo se os condutores se encontrarem já muito perto daquela zona quando a luz se acender e não puderem parar em condições de segurança; obriga os condutores que já estiverem dentro da zona protegida a prosseguir a marcha;
 - c) Luz verde passagem autorizada: permite a entrada na zona regulada pelo sinal, salvo nas condições previstas no n.º 1 do artigo 69.º do Código da Estrada.
- 2 Os sinais luminosos referidos no número anterior podem também apresentar as seguintes formas, respectivamente:
 - a) Seta negra sobre fundo circular vermelho;
 - b) Seta negra sobre fundo circular amarelo;
 - c) Seta verde sobre fundo circular negro.
- 3 As indicações dadas pelos sinais previstos no número anterior referem-se apenas ao sentido ou sentidos indicados pelas setas; a seta vertical dirigida para cima significa, consoante os casos, proibição ou autorização de seguir em frente.
- 4 A luz verde não pode estar acesa simultaneamente com qualquer outra do mesmo sistema, salvo nas condições previstas no artigo seguinte.

Artigo 70.º

Luzes verdes suplementares

1 — O sistema referido no artigo anterior pode ser completado com uma ou mais luzes verdes suplementares apresentando a forma de setas verdes sobre fundo circular negro; neste caso, independentemente da indicação dada pelas luzes do sistema principal, os con-

dutores podem prosseguir a marcha, devendo fazê-lo no sentido ou sentidos indicados pela seta de luz verde suplementar.

2 — As luzes suplementares devem situar-se junto da luz verde daquele sistema e ao mesmo nível que esta.

Artigo 71.º

Luzes intermitentes

- 1 O sinal constituído por uma luz amarela intermitente circular ou apresentando a forma de seta negra sobre fundo amarelo autoriza os condutores a passar, desde que o façam com especial prudência, tendo o mesmo significado que o sinal constituído por duas luzes amarelas dispostas verticalmente e acendendo alternadamente.
- 2 O sinal constituído por uma luz circular vermelha intermitente ou por um sistema, montado em suporte único, de duas luzes circulares vermelhas, à mesma altura, orientadas no mesmo sentido e acendendo alternadamente, significa para os condutores obrigatoriedade de parar.
- 3 O sinal referido no número anterior só pode ser utilizado para sinalizar:
 - a) Passagens de nível;
 - b) A entrada de pontes móveis ou de embarcadouros;
 - c) A passagem de veículos de bombeiros ou ambulâncias;
 - d) A aproximação de aviões que tenham de sobrevoar a faixa de rodagem a pequena altura.

Artigo 72.º

Vias de sentido reversível

A afectação de vias de sentido reversível, materializadas pela marca M5, a um ou outro dos sentidos de trânsito deve ser regulada por um sistema de duas luzes colocado por cima de cada uma daquelas vias, com o seguinte significado:

- a) Luz vermelha, apresentando a forma de duas barras inclinadas, cruzadas em diagonal, sobre fundo preto: proibição de circular na via de trânsito a que respeita;
- b) Luz verde, apresentando a forma de uma seta vertical com a ponta para baixo sobre fundo preto: autorização para circular na via de trânsito a que respeita.

Artigo 73.º

Sinais específicos para transporte colectivo de passageiros

- 1 Para regular o trânsito de veículos de transporte colectivo de passageiros podem ser utilizados sinais constituídos por luzes brancas, apresentando as formas e com os significados seguintes:
 - a) Barra vertical sobre fundo circular negro passagem autorizada;
 - b) Barra horizontal sobre fundo circular negro passagem proibida.
- 2 O sistema referido no artigo 69.º do presente Regulamento pode ser complementado por um sinal

constituído pela inscrição «BUS» a verde sobre fundo circular negro; este sinal autoriza os veículos de transporte colectivo a iniciar ou prosseguir a marcha, só podendo ser utilizado associado a corredores de circulação.

Artigo 74.º

Sinais para peões

A sinalização luminosa destinada a regular o trânsito de peões é constituída por um sistema de duas luzes, com as cores vermelha e verde, a que corresponde o seguinte significado:

- a) Luz vermelha proibição para os peões de iniciarem o atravessamento da faixa de rodagem;
- b) Luz verde autorização para os peões passarem; quando intermitente, indica que está iminente o aparecimento da luz vermelha.

Artigo 75.º

Colocação

- 1 Os sinais luminosos devem estar colocados de forma que sejam facilmente visíveis pelos condutores ou peões a que se destinam.
- 2 Os sinais luminosos destinados a regular o trânsito de veículos devem ser colocados do lado direito da via, no sentido do trânsito a que respeitam.
- 3 Quando as condições do local não permitirem que os sinais luminosos colocados do lado direito da via possam ser apercebidos à distância conveniente, devem ser repetidos do lado esquerdo ou por cima da faixa de rodagem.
- 4 Se as condições locais não permitirem uma adequada visibilidade dos sinais por parte dos condutores que estão mais próximos, pode ser utilizado um sistema de repetição com sinais de dimensões reduzidas colocado a uma altura inferior à referida no n.º 8 do presente artigo.
- 5 Quando a faixa de rodagem se encontrar dividida em duas ou mais vias de trânsito no mesmo sentido, os sinais luminosos destinados à via ou vias mais à esquerda podem ser apenas colocados deste lado.
- 6 As luzes do sistema referido no artigo 69.º devem apresentar-se verticalmente, pela seguinte ordem, de cima para baixo: vermelha, amarela e verde, podendo apresentar-se horizontalmente, pela ordem seguinte, da esquerda para a direita: vermelha, amarela e verde, quando, por condicionalismo do local, não seja possível que se apresentem verticalmente.
- 7 As luzes destinadas a regular o trânsito de peões previstas no artigo 74.º do presente Regulamento devem apresentar-se verticalmente, pela seguinte ordem: vermelha e verde.
- 8 Os sinais luminosos destinados a regular o trânsito de veículos, quando colocados ao lado da faixa de rodagem, devem ficar a uma altura, contada do solo ao seu limite inferior, compreendida entre 2 m e 3,5 m e, quando colocados por cima da faixa de rodagem, a uma altura de 5 m.
- 9 Os sinais luminosos que se destinam a peões devem ser concebidos e colocados de modo a evitar que possam ser interpretados pelos condutores como sinais destinados a regular o trânsito de veículos.
- 10 Os sinais destinados a peões devem estar a uma altura do solo compreendida entre 1,8 m e 2,2 m.

Artigo 76.º

Sanções

Quem infringir as prescrições dos sinais luminosos a que se refere o presente capítulo é sancionado com coima de:

- a) 15 000\$ a 75 000\$, quando se trate de infracções ao disposto na alínea a) do n.º 1 e na alínea a) do n.º 2 do artigo 69.º, no n.º 2 do artigo 71.º, na alínea a) do artigo 72.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 73.º e ainda da inobservância da direcção da seta verde a que se referem a alínea c) do n.º 2 do artigo 69.º e o n.º 1 do artigo 70.º;
- b) 3000\$ a 15 000\$, quando se trate de infracção ao disposto na alínea b) do n.º 1 e na alínea b) do n.º 2 do artigo 69.º e no n.º 1 do artigo 71.º;
- c) 1000\$ a 5000\$, quando se trate de infracção ao disposto na alínea a) do artigo 74.º

CAPÍTULO V

Sinalização temporária

SECÇÃO I

Princípios gerais

Artigo 77.º

- 1 A sinalização temporária destina-se a prevenir os utentes da existência de obras ou obstáculos ocasionais na via pública e a transmitir as obrigações, restrições ou proibições especiais que temporariamente lhes são impostas.
- 2 A sinalização temporária deve ser efectuada com recurso a sinais verticais e luminosos, bem como a marcas rodoviárias e a dispositivos complementares, nos termos dos artigos seguintes.
- 3 Os sinais e marcas utilizados em sinalização temporária têm o mesmo significado e valor que os sinais e marcas correspondentes previstos nos capítulos II a IV do presente Regulamento, ainda que apresentem cor ou dimensões diferentes.

Artigo 78.º

Domínio de aplicação

- 1 As obras e obstáculos ocasionais na via pública devem ser convenientemente sinalizados, tendo em vista prevenir os utentes das condições especiais de circulação impostas na zona regulada pela sinalização temporária.
- 2 A sinalização temporária deve ser retirada imediatamente após a conclusão da obra ou a remoção do obstáculo ocasional, restituindo-se a via às normais condições de circulação.

Artigo 79.º

Projecto de sinalização temporária

- 1 Sempre que a duração prevista das obras seja superior a 30 dias ou, independentemente da duração, a respectiva natureza e extensão o justifiquem, deve ser elaborado projecto da sinalização temporária a implementar na via.
- 2 O projecto referido no número anterior é dispensado se a situação a sinalizar estiver prevista em

manual de sinalização aprovado pela entidade competente para a sinalização da via em causa.

3 — Sempre que o entenda necessário, face à localização, extensão ou natureza das obras, a Direcção-Geral de Viação pode solicitar às entidades competentes que lhe seja remetido o projecto de sinalização temporária ou, se for o caso, o manual de sinalização previsto no n.º 2.

Artigo 80.º

Sinalização a cargo de adjudicatário

- 1 Os contratos de adjudicação de obras na via pública que envolvam a necessidade de colocação de sinalização temporária devem contemplar, sempre que a sinalização fique a cargo do adjudicatário, cláusula contendo penalidades aplicáveis a este no caso de incumprimento do disposto no presente Regulamento quanto a sinalização temporária.
- 2 As penalidades a que se refere o número anterior não podem ser inferiores a 50 000\$, acrescidos de 10 000\$ por cada dia em que se mantiver a irregularidade, e são devidas pelo desrespeito de cada uma das obrigações impostas.

Artigo 81.º

Paragem e estacionamento

- 1 São proibidos a paragem e o estacionamento de veículos na zona regulada pela sinalização de carácter temporário.
- 2—Em casos de paragem forçada, o veículo deve ser removido o mais rapidamente possível; sempre que tal não se verifique, a entidade responsável pela sinalização deve proceder à remoção do veículo para local adequado, sendo da responsabilidade do proprietário do veículo todas as despesas decorrentes da remoção, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis.
- 3 Exceptuam-se do disposto no n.º 1 os veículos em serviço na obra e os transportes colectivos de passageiros, quando utilizam os respectivos locais de paragem.

SECCÃO II

Tipos de sinalização temporária

Artigo 82.º

Tipos de sinalização

A sinalização temporária compreende a sinalização de aproximação, a sinalização de posição e a sinalização final.

Artigo 83.º

Sinalização de aproximação

Sempre que existam obras e obstáculos ocasionais na via pública, a zona onde estes se situam deve ser antecedida pela colocação de sinalização de aproximação, que compreende a pré-sinalização, a sinalização avançada e a sinalização intermédia.

Artigo 84.º

Pré-sinalização

1 — Deve utilizar-se a pré-sinalização sempre que haja necessidade de fazer desvio de circulação ou mudança de via de trânsito ou sempre que a natureza

- e a importância de um obstáculo ocasional ou a zona de trabalhos o exijam.
- 2 A materialização desta sinalização deve fazer-se com recurso aos sinais de indicação previstos no n.º 3 do artigo 90.º do presente Regulamento.
- 3 De noite é obrigatória a colocação, nos vértices superiores do primeiro sinal, de um dispositivo luminoso com as características definidas no n.º 3 do artigo 93.º do presente Regulamento.

Artigo 85.º

Sinalização avançada

- 1 Após a pré-sinalização deve ser colocada a sinalização avançada, que é dispensada apenas nos casos em que as obras e obstáculos ocasionais, pela sua natureza e extensão, não impliquem condicionamento de trânsito e possam ser identificados com segurança através da sinalização de posição.
- 2 A materialização desta sinalização deve ser feita com recurso aos sinais de perigo a que se referem os n.ºs 1 e 2 do artigo 90.º do presente Regulamento, sendo sempre obrigatória a colocação do sinal A23.
- 3 De noite, e sempre que a visibilidade seja insuficiente, é obrigatória a colocação, nos vértices do primeiro sinal, de um dispositivo luminoso com as características definidas no n.º 3 do artigo 93.º do presente Regulamento.

Artigo 86.º

Sinalização intermédia

- 1 Sempre que as condições da via ou a natureza das obras e obstáculos imponham o recurso à limitação de velocidade, proibição de ultrapassar ou outras proibições, deve utilizar-se a sinalização intermédia, precedendo a sinalização de posição.
- 2 A materialização desta sinalização deve ser feita com recurso aos sinais de proibição ou de cedência de passagem previstos no capítulo II do presente Regulamento.
- 3 Quando haja lugar ao estabelecimento de limites máximos de velocidade, deve ser estabelecida limitação degressiva e escalonada, de forma que a diferença entre os limites máximos de velocidade sucessiva seja de 20 km/h.
- 4 Nas auto-estradas não podem ser impostos limites máximos de velocidade inferiores a 60 km/h, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.
- 5 A proibição de ultrapassar deve ser associada a uma limitação de velocidade e ser aplicada sempre que:
 - a) Exista um estreitamento considerável da faixa de rodagem;
 - b) Seja suprimida uma via de trânsito à circulação;
 - c) Exista desvio de circulação.

Artigo 87.º

Sinalização de posição

1 — Sempre que haja quaisquer obras ou obstáculos ocasionais na via pública deve utilizar-se a sinalização de posição, que deve delimitar convenientemente o obstáculo ou a zona de obras, bem como as suas imediações, por forma bem definida, nas direcções paralela e perpendicular ao eixo da via.

- 2 A materialização desta sinalização deve ser feita com recurso aos sinais de obrigação previstos no capítulo II do presente Regulamento e aos dispositivos complementares previstos no artigo 93.º do presente Regulamento.
- 3 Sempre que a intensidade do trânsito, as características da via, a natureza, importância e duração do obstáculo ou a zona de obras o exijam, o estreitamento da faixa de rodagem ou os desvios de circulação devem ser precedidos de uma marcação rodoviária adequada.
- 4— Sempre que exista um estreitamento da faixa de rodagem ou um desvio de circulação devem empregar-se os dispositivos complementares previstos no artigo 93.º do presente Regulamento; nestes casos, salvo se houver circulação alternada, a faixa de rodagem deixada à circulação não pode ter largura inferior a 5,8 m ou a 4,6 m, conforme nela possam ou não circular automóveis pesados.
- 5 Quando haja necessidade de utilizar marcas rodoviárias, no caso de estreitamento da faixa de rodagem, a linha de transição entre a faixa normal e a reduzida não deve ter obliquidade superior a ¹/₁₀, devendo ser esta a obliquidade do alinhamento para a colocação dos dispositivos complementares mencionados no número anterior.
- 6 Quando haja necessidade de recorrer a um desvio de circulação, caso seja utilizada a marca M19, esta deve ter um traçado que permita uma velocidade mínima de 60 km/h ou de 40 km/h, consoante se trate de auto-estradas ou de restantes vias públicas, podendo, dentro das localidades, esta velocidade descer até 20 km/h.

Artigo 88.º

Sinalização final

- 1 Logo que seja possível o regresso às condições normais de circulação, deve utilizar-se a sinalização final.
- 2 A materialização desta sinalização deve ser feita com recurso aos sinais de fim de proibição anteriormente imposta e ainda ao sinal ST14.
- 3 A sinalização de carácter permanente a que eventualmente haja lugar deve ser colocada imediatamente após a indicação do regresso às condições normais de circulação.

SECÇÃO III

Enumeração e características dos sinais

Artigo 89.º

Princípios gerais

Os sinais utilizados em sinalização temporária devem obedecer às características que constam dos artigos seguintes.

Artigo 90.º

Sinais verticais

- 1 Na sinalização vertical podem ser usados os sinais de perigo, de regulamentação, de indicação, os painéis adicionais e a sinalização de mensagem variável previstos no capítulo II deste Regulamento, bem como os previstos no n.º 3 deste artigo que se revelem necessários.
- 2 Os sinais verticais a utilizar devem ter as características constantes dos quadros I a XVIII, inclusive, com as seguintes especificidades:
 - a) Os sinais de perigo, de prescrição específica, de pré-sinalização e de direcção devem ter cor de fundo amarela;

- b) As baias e balizas têm listas alternadas vermelhas e brancas.
- 3 Em função da natureza da obra ou do obstáculo e dos condicionamentos de trânsito deles decorrentes, podem ainda ser utilizados os seguintes sinais de indicação, representados no quadro XXXIX, em anexo:
 - ST1a, ST1b, ST1c e ST1d número e sentido das vias de trânsito;
 - ST2 supressão de via de trânsito;
 - ST3 supressão da berma;
 - ST4 desvio de via de trânsito;
 - ST5 desvio para a faixa de rodagem contrária;
 - ST6 estreitamento de via de trânsito;
 - ST7 pré-sinalização de desvio de itinerário;
 - ST8a e ST8b desvio de itinerário;
 - ST9 fim de desvio;
 - ST10 circulação alternada;
 - ST11 trânsito sujeito a demora;
 - ST12 telefone de emergência;
 - ST13 acidente;
 - ST14 fim de obras.
- 4 Os sinais a que se refere o número anterior devem ter cor de fundo amarela, salvo o sinal ST13, que deve ter cor de fundo vermelha, e as dimensões previstas nos quadros v a XVI, inclusive, podendo ter dimensões inferiores quando as condições de localização não permitam o emprego dos sinais com as dimensões normais.

Artigo 91.º

Marcas rodoviárias

- 1 Na sinalização temporária devem utilizar-se marcas rodoviárias com o significado e as características constantes do capítulo III do presente Regulamento, com excepção da cor, que é amarela.
- 2 As vias de trânsito delimitadas por estas marcas devem ter as seguintes larguras mínimas:
 - a) 2,3 m, se a via se destina somente a automóveis ligeiros;
 - b) 2,9 m, se a via se destina a automóveis ligeiros e pesados.

Artigo 92.º

Sinalização luminosa

- 1 Nos casos em que a regulação do trânsito é efectuada por meio de sinalização luminosa, esta deve ser feita nos termos do disposto no artigo 69.º do presente Regulamento.
- 2 A fonte de energia da sinalização luminosa deve ser autónoma da rede de iluminação pública.

Artigo 93.º

Dispositivos complementares

- 1 A sinalização temporária deve ser completada com os seguintes dispositivos complementares, representados no quadro XI, em anexo:
 - ET1 raquetas de sinalização, a utilizar na regulamentação manual do sentido de circulação, as quais devem ter uma das faces de cor verde e a outra representando o sinal de proibição C1;

ET2 — baias direccionais;

ET3 — baia de posição;

ET4 — baliza de alinhamento;

ET5 — balizas de posição;

ET6 — cones;

ET7 — pórticos, a utilizar na pré-sinalização e que indicam a altura livre limitada;

ET8 e ET9 — conjuntos de lanternas sequenciais, sem e com fios, respectivamente;

ET10 — perfil móvel, de plástico ou de betão, a utilizar na sinalização de posição dos limites dos trabalhos;

ET11 - robot;

ET12 — atrelado de balizamento, a utilizar na sinalização de posição, indicando mudança brusca de direcção;

ET13 — seta luminosa, a utilizar na sinalização de posição, indicando mudança brusca de direcção.

- 2 Os dispositivos ET1 a ET7 devem ser de material retrorreflector.
- 3 Os sinais verticais e as marcas rodoviárias devem ser completados com dispositivos luminosos de cor amarela, de luz intermitente; estes dispositivos destinam-se a balizar eficazmente as partes frontais da zona de trabalhos ou de obstáculos ocasionais ou a demarcar a linha contínua exterior de um estreitamento da faixa de rodagem ou de desvio de circulação, devendo, neste caso, utilizar-se dispositivos ET8 ou ET9, devendo o seu funcionamento estar sincronizado.
- 4 Independentemente da existência de iluminação pública, a instalação dos dispositivos referidos no número anterior é obrigatória durante a noite e de dia, sempre que a visibilidade for insuficiente, devendo a sua fonte de energia ser autónoma da rede de iluminação pública.
- 5 O pessoal que labora na zona regulada pela sinalização temporária deve utilizar vestuário de alta visibilidade, em cumprimento da legislação em vigor.
- 6 Todos os veículos que operam na zona regulada pela sinalização temporária devem ser sinalizados com placas retrorreflectoras e com um ou dois faróis de cor amarela, de acordo com as características previstas nos n.ºs 20.º e 22.º da Portaria n.º 851/94, de 22 de Setembro.

SECÇÃO IV

Colocação

SUBSECÇÃO I

Princípios gerais

Artigo 94.º

Regras gerais

- 1 O sistema de sinalização temporária deve ser coerente, de modo a transmitir a mensagem adequada a todos os utentes da via, devendo o uso dos sinais ser moderado.
- 2 Na colocação da sinalização temporária devem ser respeitados os princípios gerais constantes da secção II do capítulo II do presente Regulamento, salvo no que se encontrar especificamente previsto no presente capítulo.

Artigo 95.º

Distância entre sinais

1 — Salvo na pré-sinalização, a distância mínima entre dois sinais ou dois grupos de sinais sucessivos é determinada em função do limite máximo de velocidade estabelecido, nos termos seguintes:

V < 60 km - 50 m; 60 < V < 80 km - 100 m; 80 < V < 100 km - 150 m;V > 100 km - 250 m.

- 2 O estabelecido no número anterior não se aplica nos seguintes casos:
 - a) Na colocação de sinais de limitação de velocidade degressiva;
 - b) Dentro das localidades, caso em que as distâncias podem ser reduzidas até ao limite máximo de 30 m.

Artigo 96.º

Colocação

A colocação da sinalização deve obedecer aos seguintes princípios:

- a) A sinalização de aproximação deve ser colocada de modo que as posições relativas entre a présinalização, a sinalização avançada e a sinalização intermédia sejam respeitadas;
- b) O primeiro sinal de sinalização avançada deve ser colocado à distância de 600 m ou 400 m antes do obstáculo ocasional ou da zona de obras, conforme se trate, respectivamente, de auto-estradas ou das restantes vias públicas; com excepção das auto-estradas, a distância atrás indicada pode ser reduzida para 150 m fora das localidades e para 30 m dentro das localidades;
- c) O primeiro sinal de limitação de velocidade deve ser colocado a uma distância não superior a 400 m ou a 300 m da zona de obras ou obstáculo ocasional, conforme se trate, respectivamente, de auto-estrada ou das restantes vias públicas, salvo os casos excepcionais, devidamente justificados;
- d) A sinalização de posição deve ser colocada na proximidade imediata da zona de perigo e balizá-la de forma conveniente;
- e) A sinalização final deve ser colocada à distância de 100 m após a zona de obras ou de obstáculos ocasionais;
- f) Não devem ser agrupados mais de dois sinais sobre o mesmo suporte ou lado a lado.

SUBSECÇÃO II

Regras especiais

Artigo 97.º

Circulação alternada

1 — Quando a circulação nos dois sentidos só se possa fazer alternadamente, os utentes devem ser informados através do sinal ST10, com a inscrição «Circulação alternada».

- 2 A circulação alternada deve ser regulada por sinalização luminosa ou por operadores utilizando raquetas de sinalização.
- 3 De noite, e sempre que a visibilidade seja insuficiente, ou quando não exista visibilidade entre os limites da zona em que é imposta a circulação alternada, é obrigatório o uso de sinalização luminosa, podendo nos restantes casos utilizar-se raquetas de sinalização.

Artigo 98.º

Desvio de itinerário

- 1 Deve ser sempre estabelecido um desvio de itinerário quando um troço de via pública for vedado ao trânsito, quer abranja um ou dois sentidos, quer todos os veículos ou certa categoria ou tipo de veículos.
- 2 O desvio de itinerário consiste num percurso formado por um ou vários troços de outras vias públicas que, no conjunto, evitam o troço vedado ao trânsito, devendo ser convenientemente sinalizado.

Artigo 99.º

Sinalização do desvio de itinerário

- 1 O desvio de itinerário deve ser sinalizado até que seja possível retomar o itinerário habitual com os sinais necessários para a indicação das restrições impostas no percurso, caso existam, e os correspondentes sinais de fim de prescrição.
- 2 Sempre que existam intersecções deve ser feita uma pré-sinalização do desvio de itinerário, utilizando-se os sinais previstos no n.º 3 do artigo 90.º, devendo na intersecção ser colocado o sinal ST8a ou ST8b.
- 3 O utente da via deve ser informado no fim do desvio de itinerário através do sinal ST9, colocado a uma distância compreendida entre 100 m e 500 m do local de entrada no itinerário habitual, devendo aquele sinal ser completado por um painel adicional do modelo n.º 1, com a indicação da distância a que o desvio efectivamente termina.

Artigo 100.º

Sinalização temporária de trabalhos móveis

- 1 A sinalização temporária de trabalhos móveis deve ser utilizada sempre que a realização desses trabalhos o justifique, em função da área ocupada na via e da velocidade média de deslocação dos operários e das máquinas.
- 2 Os sinais colocados lateralmente à faixa de rodagem devem ser deslocados à medida que os trabalhos vão progredindo.
- 3 Excepcionalmente, e caso a natureza dos trabalhos o justifique, em função da respectiva mobilidade, pode ser dispensada a sinalização avançada e a sinalização de posição desde que fique suficientemente acautelada a segurança dos utentes da via, devendo, nestes casos, ser colocado o sinal A23 sobre os veículos que acompanham os trabalhos; nestes veículos devem ser colocados dispositivos complementares com as características do dispositivo ET3, da forma seguinte: à frente, um dispositivo a toda a largura do veículo, à retaguarda, da forma mais adequada, sinalizando as partes mais salientes.

Artigo 101.º

Circulação de peões

Sempre que exista um obstáculo ocasional ou uma zona de obras que pela sua natureza possa condicionar o trânsito de peões deve existir e ser devidamente sinalizada, através do sinal D7b, uma pista obrigatória para peões, cuja largura mínima deve corresponder a 0,65 m para cada 30 peões por minuto.

Artigo 102.º

Itinerário recomendado

- 1 Designa-se por itinerário recomendado um percurso alternativo destinado a melhorar a fluidez da circulação numa via onde se verifique congestionamento de trânsito, devendo este itinerário ser sinalizado em toda a sua extensão com recurso a:
 - a) Pré-sinalização pré-aviso gráfico, de cor de fundo amarela, com painel adicional de modelo n.º 14 com a inscrição «Itinerário recomendado»:
 - b) Sinalização de posição sinal ST8a com a inscrição «Itinerário recomendado».
- 2 O sinal referido na alínea b) do número anterior deve ser repetido em todas as intersecções subsequentes, podendo nas intersecções mais importantes utilizar-se o sinal referido na alínea a) do n.º 1.

CAPÍTULO VI

Sinais dos agentes reguladores de trânsito

Artigo 103.º

Sinais dos agentes reguladores de trânsito

Os sinais dos agentes reguladores do trânsito são os seguintes:

- a) Paragem do trânsito que venha de frente braço levantado verticalmente, com a palma da mão para a frente;
- b) Paragem do trânsito que venha da retaguarda braço estendido horizontalmente do lado do trânsito a que o sinal se destina, com a palma da mão para a frente;
- c) Paragem do trânsito que venha da frente e da retaguarda realização simultânea dos sinais referidos nas alíneas a) e b);
- d) Sinal para fazer avançar o trânsito da frente braço levantado, com movimento de antebraço da frente para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás;
- e) Sinal para fazer avançar o trânsito da direita braço direito levantado, com movimento de antebraço da direita para a esquerda e a palma da mão voltada para a esquerda;
- f) Sinal para fazer avançar o trânsito da esquerda braço esquerdo levantado, com movimento do antebraço da esquerda para a direita e a palma da mão voltada para a direita.

Artigo 104.º

Sanções

Quem infringir os sinais previstos nas alíneas *a*), *b*) e *c*) do artigo anterior é sancionado nos termos previstos no n.º 2 do artigo 4.º do Código da Estrada.

CAPÍTULO VII

Sinais dos condutores

Artigo 105.º

Modo de sinalizar

- 1 O condutor que pretenda reduzir a velocidade, parar, estacionar, mudar de direcção ou de via de trânsito, iniciar ou concluir uma ultrapassagem ou inverter o sentido de marcha deve assinalar com a necessária antecedência a sua intenção, utilizando a luz de mudança de direcção prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 60.º do Código da Estrada.
- 2 O condutor de veículo de transporte colectivo de passageiros deve utilizar a luz referida no número anterior para assinalar a intenção de retomar a marcha à saída do local de paragem.
- 3 A luz utilizada deve ser a do lado correspondente ao da deslocação lateral do veículo e, no caso de redução de velocidade, a da direita, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 63.º do Código da Estrada.
- 4 Em caso de avaria da luz referida nos números anteriores, os condutores devem assinalar as manobras referidas com recurso aos seguintes sinais:
 - a) Vou reduzir a velocidade estende-se horizontalmente o braço do lado do volante, com a palma da mão voltada para o solo, e faz-se oscilar lentamente, repetidas vezes, no plano vertical, de cima para baixo;
 - b) Pare estende-se horizontalmente o braço do lado do volante, com a palma da mão voltada para trás;
 - Vou voltar para o lado do volante estende-se horizontalmente o braço do lado do volante, com a palma da mão voltada para a frente;
 - d) Vou voltar para o lado oposto ao do volante estende-se horizontalmente o braço do lado do volante e faz-se oscilar verticalmente, repetidas vezes, de baixo para cima, com a palma da mão voltada para o lado para onde vai mudar de direcção;
 - e) Pode ultrapassar-me estende-se horizontalmente o braço do lado do volante, inclinando-o para o solo, com a palma da mão para a frente e movendo-o repetidas vezes de trás para diante e de diante para trás.
- 5 O sinal referido na alínea e) do número anterior é facultativo.
- 6 Os condutores de ciclomotores ou de motociclos devem efectuar os sinais referidos no n.º 4 nos seguintes termos:
 - a) Os sinais referidos nas alíneas a), b) e e) devem ser feitos com o braço esquerdo;
 - b) Os sinais referidos nas alíneas c) e d) devem ser feitos estendendo horizontalmente o braço esquerdo ou direito, com a palma da mão voltada para a frente, consoante a direcção para que o condutor pretende voltar.

QUADRO I Sinais de perigo

					Sinais		
			Alaa A21 e A24 a A31	A22	A23	A32a	A32b
Forma	Forma		Triângulo equilátero.	Triângulo equilátero.	Triângulo equilátero.	Cruz de Santo André.	Cruz de Santo André e semi- cruz,
Características	Características		Fundo branco com símbolos e inscrições de cor preta.	Fundo branco com símbolos e inscrições amarelo e verde, respectivamente, de cor preta. de cor preta. de cor preta. cima para baixo, inscridos numa caixa de cor preta.	Fundo amarelo com símbolo a preto.	Fundo branco.	Fundo branco.
Dimensões	Dimensões	Reduzido	60 70,90 11.5	60 70,90 11.5	60 70,90 115	De acordo com o quadro xvī	ı o quadro XVI
	Orla interior	Orla interior	Vermelha. ¹ / ₁₂ do lado do sinal.	Vermelha. 1/12 do lado do sinal.	Vermelha.	1	ı

						Sinais		
			Alı	A1a a A21 e A24 a A31	A22	A23	A32a	A32b
Dimensões	Orla exterior	Cor	Branca.	11	Branca.	Branca.	Vermelha.	Vermelha.
		Largura (centímetros)	Strais grandes: 5. Sinais premais: 2. Sinais reduzidos: 1.		Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	9	6
	Raio interior (centímetros)	(sc	1/ ₁₄ do lado do	sinal.	$^{l}/_{14}$ do lado do sinal.	$^{1}/_{14}$ do lado do sinal.	-	I
				'nδ	QUADRO II			
				Sinais de cedé	Sinais de cedência de passagem			
						Sinais		
			B1	B2	B3 e B4	B5	B6	B7 a B9
Fоrma			Triângulo equilátero	co Octógono regular.	Quadrada.	Circular.	Quadrada.	Triângulo equilátero.
Características			invertido. Fundo branco.	Fundo vermelho com inscrição «STOP» de cor branca, cujas letras têm altura igual a um terço da altura do sinal.	cujas do sinal B4 é de cor preta, orientada de cima para baixo, do meio do lado direito para o meio do lado esquerdo.	ranal Fundo branco com seta do esta, lado direito a vermelho e ixo, do lado esquerdo a preto.	Fundo azul, seta do lado direito a branco e do lado esquerdo a vermelho.	Fundo branco com símbolos de cor preta.
Dimensões	Lado ou diâmetro Re (centímetros).	Reduzido	09	Altura: 60. Largura: 60.	09	09	09	09
	Ž	Normal	06/02	Altura: 70/90. Largura: 70/90.	70/90	70/90	70/90	70/90
	Ğ	Grande	115	Altura: 115.	115	115	115	115
	Orla interior Co	Cor	Vermelha.	I	Branca.	Vermelha.	I	Vermelha.
	Ĭ	Largura (centíme- tros).	¹ / ₁₂ do lado do sinal.	I	¹ / ₆ do lado do sinal.	$^{1}/_{10}$ do lado do sinal.	I	¹ / ₁₂ do lado do sinal.
	Orla exterior Co	Cor	Branca.	Branca.	Preta.	Branca.	Branca.	Branca.
	Ľ	Largura (centíme- tros).	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.
	Raio interior (centímetros)		¹ / ₁₄ do lado do sinal.	1	1/14 do lado do sinal.		$^{1}/_{14}$ do lado do sinal.	$^{1}/_{14}$ do lado do sinal.

QUADRO III Sinais de proibição

							Sinais	iis				
			CI	C2	C3a a C3o, C5 a C10, C13, C18 e C19	C4, C11, C12 e C17	C3p e C3q	C3r	C20 e C22	C14	C15 e C16	C21
Forma			Circular.	Circular.	Circular.	Circular.	Circular.	Circular.	Circular.	Circular.	Circular.	Circular.
Característica		Características	Fundo vermelho com trago horizontal a branco de largura igual a 1/6 e comprimento igual a 3/6 do diâmetro do sinal.	Fundo branco.	Fundo amarelo com inscrições e sím- bolos a preto.	Fundo branco com símbolos a preto e um traço orientado da esquerda para a direita e de cima para balvo, de cor vermelha e de largura igual a 1/12 do diâmetro do sinal Com excepção do sinal Com traço igual orientado da direita para a esquerda e de cima para baixo.	Fundo branco com símbolos a laranja e preto.	Fundo branco com símbolos a laranja, preto e azul.	Fundo branco com símbolos e ins- crições a cinzen- to-claro e um conjunto de cinco traços oblíquos apreto, orientados da direita para a esquerda e de cima para baixo, que no seu total perfaçam uma largura sigual a 1/6 do diâmetro do sinal.	Fundo branco com símbolo do lado direito a preto e do lado esquerdo a vermelho.	Fundo azul com trago oblíquo de cor vermelha, orientado da esquerda para a direita e de cima para baixo, com largura igual a 1/12 do diâmetro do sinal. O sinal Clópossui ainda um trago oblíquo, orientado da direita para a esquerda, que obedece às mesmas características do trago anterior.	Fundo branco com traço oblíquo cinzento, orientado da esquerda para a direita e de cima para batxo, de largura igual a ¹ / ₁ / ₂ do di âmetro do sinal, e um conjunto de cinco traços oblíquos a preto, orientados da direita para a esquerda e de cima para batxo, que no seu total perfaçam a largura igual a ¹ / ₆ do diametro do sinal.
Dimensões	Diâmetro (œn- tímetros).	Reduzido Normal Grande	60 70/90 115	60 70/90 115	60 70/90 115	60 70/90 115	60 70/90 115	60 70/90 115	60 70/90 115	60 70/90 115	60 70/90 115	60 70/90 115
	Orla interior	Cor	I	Vermelha.	Vermelha.	Vermelha.	Vermelha.	Vermelha.	I	Vermelha.	Vermelha.	Cinzenta.
		Largura (centímetros).	I	¹ / ₁₀ do diâmetro do sinal.	$^{1}/_{10}$ do diâmetro do sinal.	¹ / ₁₀ do diâmetro do sinal.	¹ / ₁₀ do diâmetro do sinal.	¹ / ₁₀ do diâmetro do sinal.	I	¹ / ₁₀ do diâmetro do sinal.	¹ / ₁₀ do diâmetro do sinal.	¹ / ₁₀ do diâmetro do sinal.
	Orla exterior	Cor	Branca.	Branca.	Branca.	Branca.	Branca.	Branca.	Preta.	Branca.	Branca.	Branca.
		Largura (centi- metros).	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.

QUADRO IV

Sinais de obrigação

				Sir	nais	
•	Características		D1a a D7e, D8 a D10	D7f	D13f	D11a a D13e e D14 a D16
Forma			Circular. Fundo azul com setas e símbolos a branco. O sinal D9 tem o símbolo a preto e branco.	Circular. Fundo azul com símbolos e um traço vertical de cor branca, cuja largura é igual à da orla exterior do sinal; na dimensão reduzida a largura é de 2 cm.	Circular. Fundo azul com símbolo a branco, um traço vertical de cor branca, cuja largura é igual à da orla exterior do sinal — na dimensão reduzida a largura é de 2 cm —, e um traço oblíquo de cor vermelha orientado da direita para a esquerda e de cima para baixo, cuja largura será ½ do diâmetro do sinal.	Circular. Fundo azul com símbolos a branco e um traço oblíquo de cor vermelha orientado da direita para a esquerda e de cima para baixo cuja largura é ¹ / ₆ do diâmetro do sinal. O sinal D15 tem o símbolo a preto e branco.
Dimensões	Diâmetro (centímetros).	Reduzido Normal Grande	60 70/90 115	60 70/90 115	60 70/90 115	60 70/90 115
	Orla exterior	Cor	Branca.	Branca.	Branca.	Branca.
		Largura (centí- metros).	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.

QUADRO V

Sinais de selecção de vias

	Sinais E1 a E3
Forma	

QUADRO VI

Sinais de afectação de vias

	Sinais F1 a F2
Características	

QUADRO VII Sinais de zona

					Sinais		
			G1	G2 a G4	G5	99	G7, G8 e G9
Forma			Rectangular.	Rectangular.	Rectangular.	Rectangular.	Rectangular.
Características			Fundo branco com símbolo inscrito reproduzindo o sinal H1a e inscrições a preto.	Fundo branco com símbolos inscritos reproduzindo respectivamente os sinais C15, C16 e C13 e inscrições a preto.	Fundo branco com símbolo inscrito reproduzindo um dos sinais C2, C3 e C5 a C9 e inscrições a preto.	Fundo branco com símbolo de fundo cinzento reproduzindo o sinal Hla combarra composta por um conjunto de quatro traços oblíquos orientados da direita para a esquerda e de cima para baixo, que, no seu total, perfaçam a largura igual a ½, do lado do sinal inscrito. Os traços e inscrições são a preto.	Fundo branco com símbolos a cinzento reproduzindo respectivamente os sinais C21, C20b e C20a, com barra composta por um conjunto de quatro traços pretos oblíquos orientados de cima para baixo e da direita para a esquerda, que, no seu total, perfaçam a largura igual a ½ do diâmetro do sinal inscrito. Os traços e inscrições são a preto.
Dimensões	Altura (centímetros).	Normal Reduzida	140 82	140 82	140	140 82	140
	Largura (centí- metros).	Normal Reduzida	115	115	115	115	115
	Símbolo (centí- metros).	Normal Reduzida	70	70	70	70 40	70 40
Orla exterior		Cor	Preta.	Preta.	Preta.	Preta.	Preta.
	Largura (centí- metros).	Normal Reduzida	1 2	7 1	2 1	2 1	1 2
Inscrições	Altura (centímetros).	Normal	10	10	10	10	10 7
Raio interior (centímetros)	(;	Normal e redu- zida.	\$	5	8	5	v.

Sinais de informação QUADRO VIII

	H41	Rectangular. Tundo azul, símbolo de corno peta inscrito no quadrado ei- ao centro e ei- ao centro e de orientado da direita para a corno ecorno de cima para la baixo de cor de largura igual a 1/6 do lado do sinal.	da 60 70/90 115	Três meios da largura. O lado do quadrado inscrito é igual a meta de da altura do sinal.	Branca.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	¹ / ₁₄ da largura do sinal.
	H38 e H39	Rectangular. Fundo azul, símbolos de cor branca e un traço orien- tado da direi- ta para a es- querda e de cima para baixo de cor vermelha e de largura igual a 1/6 do lado do sinal.	Dois terços da altura.	150 195	Branca.	ν.	7,5
	H36, H37 e H40	Ouadrada. Fundo azul, símbolos de corbranca e um traço orientado da direita para a esquerda e de cima para baixo de cor vermelha e de largura iguala 1/6 do lado do simal. O simbolo do sinal H36 é de corbranca e preta.	60 70/90 115	60 70/90 115	Branca.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	¹ / ₁₄ da largura do sinal.
	H33	Quadrada. Fundo verde com sím bolo a branco.	60 70/90 115	60 70,90 115	Branca.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	¹ / ₁₄ da largura do sinal.
	Н31 е Н32	Rectangular. Fundo azul com setas e orla exterior a branco.	Variável de acordo com o quadro xvi.	Variável de acordo com o quadro xvi.	Branca.	Variável de acordo com o quadro xvi.	Variável de acordo com a tabela nº 2 do
Sinais	H30	Rectangular. Fundo azul, inscri- ções e três pai- néis de fundo branco, com excepção do pai- nel nº 1, cujo fundo é azul ou vermelho, cazul ou vermelho, cazul ou vermelho, soante contenha a inscrição «aber- ta» ou «techada». As inscrições dos painéis n.ºº 2 pá são a preto. O painel n.ºº 2 pode conter o sinal D9.	105	200	Branca.	5	7,5
	H29	Quadrada. Fundo azul com 12 estrelas de cor amarela e a inscrição do país de cor branca.	200	200	Branca.	5	7,5
	H28	Rectangular. Fundo azul e ins- crições a branco, com símbolos e sinais regula- mentares ins- critos sobre rectingulo de fundo branco, o bede cendo às caracleris- ticas do qua- dro vii.	215,7	375	Branca.	5	7,5
	H24 a H26	Rectangular. Fundo azul e sím- bolos a bran- co, com excep- ção do rectân- gulo inscrito no lado direito do sinal H26, que é quadri- culado, nas cores verme- lha e branca.	Dois terços da altura.		Branca.	5	7,5
	H9 a H23, H27, H34 e H35	Fundo azul, com um quadrado no certro e inscrições ou seta de cort branca. Os simbolos inscritos no quadrado são a preto, com excepção do simal H9 e do simal H9 e do simal H9 e do direito do sinal H15, que são a azul, do sinal H15, que são a vermelho, e da inscrição «SOS» do sinal H16, que são a vermelho, e do simbolo do sinal H16d, que é de cor verde.	60 70/90 115	Très meios da largura. O lado o quadrado inscrito è igual a metade da altura do sinal.	Branca.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	¹ / ₁₄ da largura do sinal.
	H1 a H8b	Quadrada. Fundo azul, símbolos e inscrições a branco; o sinal H4 tem ainda um traço horizontal de cor vermelha e os simisis H5 e H7 tém o símbolo a preto, sendo o deste sobre triângulo equitiátero a branco.	60 70/90 115	60 70,90 11.5	Branca.	Sinais grandes: 5. Sinais normais: 2. Sinais reduzidos: 1.	¹ / ₁₄ da largura do sinal.
	, ,		Reduzida Normal Grande	Reduzida Normal Grande	Orla exterior Cor	Largura (centi- metros).	Raio interior (centímetros)
		Características	Dimensões Largura (centímetros).	Altura (centí- metros).	Orla exterior		Raio interior (ce.
		Forma	Dimensões				

QUADRO IX Sinais de pré-sinalização

					Sinais		
			11 a 15	J6	17a e 17b	18	19a a 19f
Forma Caracter Sticas			Rectangular. Variáveis de acordo com os artigos 17.º e 18.º deste Regulamento.	Rectangular. Fundo cinzento com esquema representativo das vias existentes no local a branco e a seta indicativa do percurso a preto.	Rectangular. Fundo azul com esquema representativo das vias a branco, sendo a via sem saída terminada com um traço a vermelho.	Rectangular. Fundo azul com símbolo reproduzindo o sinal A14. A palavra «ATENÇAO» é a vermelho dentro de um rectângulo de cor branca. As inscrições e setas apostas no sinal são a branco.	Rectangular. Fundo branco com barras de cor vermelha oblíquas com ângulo de 60°, orientadas da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, consoante o sinal esteja colocado no lado direito ou esquerdo da via. As barras têm a largura de 8 cm e igual distância à próxima. Cada barra representa um terço da distância que separa o sinal A26 ou A27 da passagem de nível.
Dimensões	Largura (centímetros)	ros)	Variáveis de acordo com o qua-	100	07	Variáveis de acordo com o quadro XVI e	20
	Altura (centímetros)	(sc	uro Avy e respectivas tabetas e os quadros XVII e XVIII.	70	100	respectivas taucias e os quatitos Avii e XVIII.	08
	Orla exterior	Cor	Variável de acordo com o artigo 18.º deste Regulamento.	Preta.	Branca.	Branca.	I
		Largura (cen- tímetros).	Largura (cen- Variável de acordo com a tabela n.º 2 do quadro XVI.	2,5	2,5	Variável de acordo com a tabela n.º 2 do quadro xvi.	I
	Raio interior (cent	tímetros)	Raio interior (centímetros) Variável de acordo com a tabela n.º 2 do quadroxvı.	5,0	5,0	Variável de acordo com a tabela n.º 2 do quadro xvi.	Ι

QUADRO X

Sinais de direcção

				Sinais
			J1 e J2	J3a, J3b, J3c e J3d
Forma			Seta. Variável de acordo com os artigos 17.º e 18.º deste Regulamento e com o qua- dro XVI e respectivas tabelas e os qua- dros XVII e XVIII.	Rectangular. Fundo azul para apoio ao utente — emergência — e para indicações turísticas, fundo branco para apoio ao utente — outras indicações —, fundo castanho para indicações ecológicas, geográficas e culturais, fundo laranja para indicações desportivas e fundo cinzento para indicações industriais. As inscrições serão a branco, excepto nos sinais de fundo branco, em que serão a preto. Os símbolos serão os constantes do quadro XXI e deverão ser inseridos em quadrado de 21 cm de lado.
Dimensões	Largura (centímetros) .		Variáveis de acordo com o quadro XVI e respectivas tabelas e os quadros XVII e	De acordo com o quadro xvi.
Altura (centímetros)		XVIII.	De acordo com o quadro xvi.	
	Orla	Cor	Variável de acordo com o artigo 18.º deste Regulamento.	Preta para os sinais de fundo branco e branca para os restantes sinais.
		Largura (centímetros)	De acordo com a tabela n.º 2 do quadro XVI	2

QUADRO XI

Sinais de confirmação

			Sinal L1
Forma			Rectangular. Variável de acordo com os artigos 17.º e 18.º deste Regulamento e com o quadro xvi e respectivas tabelas e os quadros xvii e xviii.
Dimensões	Largura (centímetros)		Variáveis de acordo com o quadro xvI e respectivas tabelas.
	Altura (centímetros)		
	Orla	Cor	Variável de acordo com o artigo 18.º deste Regulamento.
		Largura (centímetros)	De acordo com a tabela n.º 2 do quadro xvi.

QUADRO XII

Sinais de identificação de localidades

			Sinais N1 e N2
Forma			Rectangular. Fundo branco e inscrições a preto. O sinal N2 terá um traço orientado da direita para a esquerda e de cima para baixo, de cor vermelha e de largura igual a H/2, sendo H a altura da letra.
Dimensões	Largura (centímetros)		Variáveis de acordo com o quadro xvI e respectivas tabelas.
	Altura (centímetros)		
	Orla	Cor	Preta.
		Largura (centímetros)	De acordo com a tabela n.º 2 do quadro xvi.

QUADRO XIII

Sinais complementares

				Sir	nais		
			O1 a O3	O4	O5 e O6	07	
Forma			Rectangular. Variável de acordo com os artigos 17.º e 18.º deste Regulamento e o quadro xvi.	Rectangular. Variável de acordo com os artigos 17.º e 18.º deste Regulamento e o quadro xvi.	Rectangular. Fundo preto com setas a amarelo, sendo a dimensão das setas variável de acordo com o quadro xVI.	Rectangular. Com listas alternadas amarelas e pretas.	
Dimensões	Largura (ce	entímetros)	Variáveis de acordo com o quadro xvi.	Variáveis de acordo com o quadro xvi.	Variáveis de acordo com o quadro xvi.	Variável de acordo com o quadro xvi.	
	Altura (cen	tímetros)				120	
	Orla Cor		De acordo com o qua- dro XXXVI.	Variável de acordo com o artigo 18.º deste Regulamento.	_	_	
		Largura (centí- metros).	De acordo com o quadro xvi.	2,5	_	_	

QUADRO XIV

Painéis adicionais

Painéis adicionais para a sinalização em geral

						Pair	néis				
Car	acterísticas	1	2	3a e 3c	3b e 3d	4a e 4b	5	6a	6b	7a, 7b e 7c	7d
		Rectangular. Fundo branco com caracteres a preto.	Rectangular. Fundo branco com caracteres e símbolos a preto.	Rectangular. Fundo branco com símbolo a preto.	Rectangular. Fundo branco com símbolo a preto.	Rectangular. Fundo branco com caracteres e símbolos a preto.	Rectangular. Fundo brando com caracteres e símbolos a preto.	Rectangular. Fundo branco com símbolo a preto.	Rectangular. Fundo branco com símbolo a preto.	Rectangular. Fundo branco com caracteres a preto.	Rectangular. Fundo branco com caracteres a preto.
Dimensões	Base, em função da dimensão do sinal.	3/5	7/10	3/5	1/4	3/5	3/4	3/4	1/4	2/5	3/5
	Altura, em fun- ção da di- mensão do sinal.	1/5	1/5	1/4	3/5	1/4	1/4	1/4	3/5	1/4	1/4
	Orla, em função da dimensão do sinal.	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100
Inscrições	Altura, em fun- ção da di- mensão do sinal.	10/100	86/100	-	-	66/100	61/100	-	-	Mod. 7a: 49/100 Mod. 7b: 46/100 Mod. 7c: 49/100	47/100
Raio interi	or (centímetros)	Sinais grandes: 5; restantes sinais: 2.	Sinais grandes: 5; restantes sinais: 2.	Sinais grandes: 5; restantes sinais: 2.	Sinais grandes: 5; restantes sinais: 2.	Sinais grandes: 5; restantes sinais: 2.	Sinais grandes: 5; restantes sinais: 2.	Sinais grandes: 5; restantes sinais: 2.	Sinais grandes: 5; restantes sinais: 2.	Sinais grandes: 5; restantes sinais: 2.	Sinais grandes: 5; restantes sinais: 2.
						Pair	néis				
Características		8 e 9	10a, 10b e 14	11a a 11c e 11e a 11i	11d	12a a 12f	13a e 13b	15a	15b e 16	17	18
		Rectangular. Fundo branco com caracteres a preto.	Rectangular. Fundo branco com caracteres a preto.	Rectangular. Fundo branco com símbolos a preto.	Rectangular. Fundo branco com símbolo a preto.	Rectangular. Fundo branco com símbolos a preto.	Quadrada. Fundo branco com símbolo a preto.	Rectangular. Fundo branco com símbolo a cinzento e preto.	Rectangular. Fundo branco com símbolo a preto.	Rectangular. Fundo branco com símbolo a preto.	Rectangular. Fundo azul com seta a branco.

						Painéis	éis				
Cara	Características	8 6 9	10a, 10b e 14	11a a 11c e 11e a 11i	11d	12a a 12f	13a e 13b	15a	15b e 16	71	18
Dimensões	Dimensões Bass, em função da dimensão do sinal.	2/5	3/5	2/5	1/4	1/2	9/10	9/10	9/10	6/10	10/10
	Altura, em fun- ção da di- mensão do sinal.	1/4	2/5	1/4	1/4	1/4	01/6	1/3	1/3	1/2	1/3
	Orla, em função da dimensão do sinal.	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	Igual à do sinal.
Inscrições	Inscrições Altura, em fun- ção da di- mensão do sinal.	Mod. 8: 49/100 Mod. 9: 86/100	Mod. 10a: 47/100 Mod. 10b: 57/100 Mod. 14: 43/100	1	ı	ī	ı	ı	1	1	ı
Raio interic	ır (centímetros)	Raio interior (centímetros) Sinais grandes: 5; restantes sinais: 2.	Sinais grandes: 5; restantes sinais: 2.	Sinais grandes: 5; res- tantes sinais: 2.	Sinais grandes: 5; restantes sinais: 2.						


QUADRO XV

Painéis adicionais para sinais de zona


Painéis 19a e 19b


			Características		
Forma			Rectangular. Fundo branco com inscrições a preto.		
Dimensões	Altura (centímetros)	Normal	Com uma linha: 20. Com duas linhas: 28.		
		Reduzida	Com uma linha: 12. Com duas linhas: 18.		
	Largura (centímetros)	Normal	110 64		
	Altura de letras (centímetros).	Normal	6 3		
Raio interior (centímetros) .		Normal	5 2		

QUADRO XVI Dimensionamento




DIMENSÕES (cm)	REDUZIDO	NÓRMAL		GRANDE
L	60.0 70.0 9		90.0	115.0
Oe	1.0	2.0 2.0		5.0
Oi	5.0	5.8 7.5		9.6
Ri	4.3	5.0	6.4	8.2







DIMENSÕES (cm)	REDUZIDO	NOR	MAL	GRANDE
L	60.0	70.0	90.0	115.0
Oe	1.0	2.0	2.0	5.0
A	6.0	7.0	9.0	11.5




DIMENSÕES (cm)	REDUZIDO	NOR	MAL	GRANDE
L	60.0	70.0	90.0	115.0
Ое	1.0	2.0	2.0	5.0
Α	20.0	23.3 30.0		38.3




DIMENSÕES (cm)	REDUZIDO	NOR	MAL .	GRANDE
L	60.0	70.0	90.0	115.0
Oe	1.0	2.0	2.0	5.0
· Oi	10.0	11.7	15.0	19.2
В	38.0	44.3	57.0	72.7
То	11.1	13.0	16.7	21.4
Ri	4.3	5.0	6.4	8.2




Cruz de Santo André (dimensões em cm)




DIMENSÕES (cm)	REDUZIDO	NOR	MAL	GRANDE
L	60.0	70.0	90.0	115.0
Oje	1.0	2.0	2.0	5.0
Ri	4.3	5.0 6.4		5.2



DIMENSÕES (cm)	REDUZIDO	NORMAL		GRANDE
L	60.0	70.0	90.0	115.0
A	90.0	105.0	135.0	172.5
Oe	1.0	2.0	2.0	5.0
s	45.0	52.5	67.5	86.3
Ri	4.3	5.0	6.4	8.2





DIMENSÕES (cm)	REDUZIDO	NORMAL
- L	66.0	115.0
A	82.0	140.0
s	40.0	70.0
Oe	1.0	2.0
1 1	7.0	10.0
Ri	5.0	5.0




DIMENSÕES (cm)	REDUZIDO	NORMAL
L	100.0	130.0
A	150.0	195.0
Oe	5.0	5.0
То	16.7	21.7
Ri	7.5	7.5


Espaçamentos horizontais e verticais tipo








Painéis em pórtico





Sinal de pré-aviso simplificado



Painéis laterais ou em pórtico

Espaçamentos horizontais e verticais tipo (cont.)





Sinal de confirmação

Tabela 1 Quadro de alturas de letra em função da velocidade e do número de inscrições

Velocidades	Altura da letra maiúscula H (cm)						
velocidades	Pórtico	Painel lateral	Pórtico	Painel lateral			
40 — 60 km/h	20	14	28.5	20			
60 - 90 km/h	28.5	25	30	28.5			
90 — 110 km/h	35 30		43	35			
110 — 130 km/h	43	40	50	43			
Γ	Até quatro ins	crições por painel	Cinco inscrições ou mais por painel				

Legenda:


H - altura da letra maiúscula. H = 1.4 xh, em que h é a altura da letra minúscula correspondente.

NOTA: Para setas direccionais nas vias secundárias e, ainda, para pré-avisos reduzidos, considera-se unicamente H=20 e H=14 para velocidade maior ou igual a 60 km/h e velocidade menor que 60 km/h, respectivamente, face ao número máximo de mensagens por sinal (duas).


Tabela 2 Quadro de orlas e raios de curvatura em função da velocidade


Velocidades	Orlas (cm)	Raios interiores (cm)		
40 — 90 km/h	2.5	5		
90 — 130 km/h	5	7.5		

Espaçamentos horizontais e verticais tipo (cont.)




Sinal de pré-aviso em pórtico







Sinais de pré-aviso reduzido (dimensões em cm)

Espaçamentos horizontais e verticais tipo (cont.)









Sinais de identificação de localidade (dimensões em cm)

Tabela 3 Quadro das dimensões dos sinais de identificação de localidade

	A (cm)					
Velocidades	uma linha s/ símbolo	duas linhas ou uma linha c/ símbolo				
40 — 60 km/h 60 — 90 km/h	45.0 75.0	60.0 102.5				

Setas







variável b3

Setas para painéis de selecção em pórtico

Setas para painéis laterais de selecção (afectação de vias) e pré-avisos reduzidos




Setas para painéis laterais de selecção (afectação de vias)




Setas para painéis de pré-sinalização em pórtico e laterais simplificados

Ь1


variáve



Setas para painéis de pré-sinalização com esquema gráfico



Setas para painéis de indicação de âmbito urbano





+- e1 →


Tabela 4
Tabela de dimensões para setas a utilizar nos sinais de indicação

Velocidades		Dimensões (cm)								
velocidades	a1	a2	a3	b1	b2	b3	e1	e2	e3	e4
40 km/h — 60 km/h 60 km/h — 90 km/h 90 km/h — 110 km/h	42.5 42.5 50	· 50 50 60	28 28 33.5	28 28 33	16.5 16.5 20	24 24 29	14 14 16.5	12.5 12.5 15	12.5 17.5 24	8.5 8.5 10
110 km/h — 130 km/h	60	70	40	40	23.5	34.5	20	17.5	24	12


QUADRO XVI (cont.) Sinais de direcção









Sinais de direcção (cont.)



Seta direccional em intersecções desniveladas







Setas direccionais em cruzamentos e entroncamentos


Tabela 5 Quadro das dimensões das setas de direcção

Velocidades	Altura da letra	Dimensões (cm)				
	maiúscula (H) (cm)	A	В			
40 - 60 km/h 60 - 90 km/h	14 20	33 45	54 75			

Sinais de número e sentido das vias de trânsito e de afectação de vias











Tabela 6

								Dimen	sões (ci	m)					
Velocidades (km/h)		Painel Seta Sinal									Sinal				
(way)	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	- 1	a (graus)	Α	В	Diâmetro (ø)
40 km/h — 110 km/h 110 km/h — 130 km/h	Variável Variável	1									37.0 72.0	45 45		105.0 147.0	

Sinais complementares



Sinais de aproximação de saída de intersecção desnivelada






Tabela 7


	Dimensões (cm)								
	Reduzida	Normal	Grande						
A	125 (2 x 1 *chevrons) 80 40	190 (2 x 2 chevrons) 80 60	- - 90						






sendo n o número de módulos individuais que na baia forma um quadrado preto com uma banda amarela


Sinais complementares (cont.)




Sinais complementares (cont.)



Marcos hectométricos com indicação do quilómetro e sentido do avisador de emergência mais próximo



Sinalização turístico-cultural



Moldura de perfil em alumínio termolacado na cor vermelha (RAL 3000)


Tabela 9


Tipo	Dimensões (cm)									
Про	а	b	С	d	е					
 	30.0 35.0 40.0		200.0 275.0 350.0		420.0 490.0 560.0					

LEGENDA

- A Área para pictograma, fundo castanho
 B Área para identificação, fundo castanho
 C Área restante, fundo castanho


Sinais de património






Sinal de direcção de circuito ou rota


Sinalização turístico-cultural (cont.)




QUADRO XVII
Alfabeto


Alfabeto maiúsculo negativo
Tipo 1a







Alfabeto minúsculo negativo **Tipo 1a**







Alfabeto maiúsculo positivo
Tipo 2a






Alfabeto minúsculo positivo
Tipo 2a







QUADRO XVIII Numerário


Numerário negativo Tipo 1




Numerário positivo Tipo 2








Numerário negativo Tipo 3



Numerário positivo
Tipo 3



QUADRO XIX Coordenadas cromáticas e factor de luminância - Superfícies pintadas

Cor		1		2		3		4	Factor luminância
	Х	У	х	у	х	у	Х	у	β
Branco	0.350	0.360	0.300	0.310	0.290	0.320	0.340	0.370	≥ 0.75
Amarelo	0.522	0.477	0.470	0.440	0.427	0.483	0.465	0.534	≥ 0.45
Laranja	0.610	0.390	0.535	0.375	0.506	0.404	0.570	0.429	≥ 0.20
Vermelho	0.735	0.265	0.674	0.236	0.569	0.341	0.655	0.345	≥ 0.07
Azul	0.078	0.171	0.196	0.250	0.225	0.184	0.137	0.038	≥ 0.05
Verde	0.313	0.682	0.313	0.453	0.177	0.362	0.026	0.399	≥ 0.10
Castanho	0.510	0.370	0.427	0.353	0.407	0.373	0.475	0.405	$0.04 \le \beta \le 0.15$
Cinzento	0.350	0.360	0.300	0.310	0.290	0.320	0.340	0.370	0.16 ≤ β ≤ 0.24
Preto	0.385	0.355	0.300	0.270	0.260	0.310	0.345	0.395	≤ 0.03

Coordenadas cromáticas e factor de luminância - Superfícies retrorreflectoras

Cor	1		2		3			4	Factor luminância β	
COI	X	у	Х	у	x	у	X	у	Nível 1	Nível 2
Branco	0.305	0.315	0.335	0.345	0.325	0.355	0.295	0.325	≥ 0.35	≥ 0.27
Amarelo - nível 1	0.494	0.505	0.470	0.480	0.493	0.457	0.522	0.477	≥ 0.27	
Amarelo - nível 2	0.494	0.505	0.470	0.480	0.513	0.437	0.545	0.454		≥ 0.16
Vermelho	0.735	0.265	0.700	0.250	0.610	0.340	0.660	0.340	≥ 0.05	≥ 0.03
Azul — nível 1	0.130	0.086	0.160	0.086	0.160	0.120	0.130	0.120	≥ 0.01	
Azul – nível 2	0.130	0.090	0.160	0.090	0.160	0.140	0.130	0.140		≥ 0.01
Verde – nível 1	0.110	0.415	0.150	0.415	0.150	0.455	0.110	0.455	≥ 0.04	
Verde – nível 2	0.110	0.415	0.170	0.415	0.170	0.500	0.110	0.500		≥ 0.03
Castanho	0.515	0.410	0.495	0.410	0.495	0.390	0.515	0.390	0.03 ≤ β ≤ 0.09	
Cinzento	0.305	0.315	0.335	0.345	0.325	0.355	0.295	0.325	0.12≤β≤0.18	

QUADRO XX

Quadro de identificação cromática das estradas

	Tipo de via	Cor de fundo do sinal	ldentificação da estrada e demarcação		
	AE	Azul	Azul		
IP	VR	Verde	Vermelho		
	E	Verde	Vermelho		
IC	AE	Azul	Azul		
	VR	Branco	Branco		
	Е	Branco	Branco		
Restantes estradas	Е	Branco	Branco		
EM	Todos	Branco	Amarelo		

IP — itinerário principal.
IC — itinerário complementar.
AE — auto-estrada.
VR — via reservada a automóveis e motociclos.
E — estrada.
EM — estrada municipal.

QUADRO XXI

Símbolos

I-Apoio ao utente

1 - Emergência Inserir sobre fundo azul



1.1 - Hospital



1.2 – Hospital com urgência médica



1.3 – Posto de socorros



1.4 – Farmácia



1.5 - Bombeiros



1.6 - GNR



1.7 - PSP



1.8 - Oficina



1.9 - Posto de combustível com GPL (gás de petróleo liquefeito)



1.10 – Posto de combustível



1.11 - Telefone

2 – Outras indicações Inserir sobre fundo branco



2.1 – Parque de estacionamento



2.1A – Parque de estacionamento com cobertura



2.2 - Igreja / santuário



2.3 – Cemitério



2.4 - Mercado



2.5 - Escola



2.6 - Correios



2.7 - Centro



2.8 – Zona pedonal



2.9 – Bairro



2.10 - Metro



2.11 – Estação ferroviária



2.12 – Estação rodoviária



2.13 - Táxis



2.14 – Aluguer de viaturas



2.15 – Ferry-boat



2.16 – Cais de embarque



2.17 - Porto



2.18 – Aeroporto/ aeródromo



2.19 - Heliporto



2.20 – Município



2.21 - Auto-estrada



2.22 - Deficiente



2.23 – Passagem desnivelada para peões com rampa



2.24 – Passagem desnivelada para peões com escada



2.25 - Sanitários



2.25A - Sanitários



2.26 – Centro de inspecções



2.27 – Via reservada a automóveis e motociclos



2.28 - Fontanário

II - Indicações turísticas

Inserir sobre fundo azul



1 – Parque de campismo/ caravanismo



2 – Parque de campismo



3 – Parque de caravanismo



4 - Pousada/estalagem



5 – Albergue



6 – Pousada de juventude



7 – Hotel/motel/ residencial



8 – Posto de informações



9 - Restaurante



10 – Bar



11 – Zoo



12 - Turismo rural



13 - Termas



14 – Aquário



15 – Artesanato



16 – Praça de touros



17 – Alojamento particular



18 - Marina



19 - Cabo



20 - Casino



21 - Centro de exposições

III – Indicações geográficas e ecológicas

Inserir sobre fundo castanho



1 - Rio/lago/albufeira



2 – Serra



3 – Gruta



4 - Parque/jardim



5 – Praia



6 – Pinhal

IV-Indicações culturais

Inserir sobre fundo castanho

V-Indicações desportivas Inserir sobre fundo laranja



7 – Parque de merendas



8 – Percursos pedestres



9 – Miradouro/ ponto de vista



10 – Zona agrícola



11 - Zona vinícola



12 – Área protegida/ parque natural/ reserva natural



13 - Parque nacional



2 – Museu



3 - Biblioteca



4 - Ruínas



5 – Monumento pré-histórico



6 - Teatro



1 - Monumento/

7 – Património mundial



8 – Aldeia preservada



9 - Pelourinho/cruzeiro



10 - Ponte



11 - Solar



12 - Aldeia histórica



1 – Vela



2 – Estádio



3 – Hipódromo



4 - Campo de golfe



5 – Autódromo



6 – Ténis



7 – Piscina



8 – Pesca desportiva



9 – Centro desportivo



10 - Campo de tiro



11 – *Ski*



12 – Parque aquático



13 - Kartódromo



14 - Centro hípico



15 - Remo



16 - Montanhismo



17 – Windsurf



18 - Caça



19 – Motonáutica



20 – Canoagem



21 - Atletismo

VI – Indicações industriais

Inserir sobre fundo cinzento



1 – Fábrica/zona industrial



2 – Indústria pesqueira



3 – Terminal rodoviário de pesados



4 – Coudelaria nacional

QUADRO XXII Sinais de perigo



A1a - Curva à direita



A1b – Curva à esquerda



A1c – Curva à direita e contracurva



A1d – Curva à esquerda e contracurva



A2a – Lomba



A2b - Depressão



A2c - Lomba ou depressão



A3a – Descida perigosa



A3b – Subida de inclinação acentuada



A4a - Passagem estreita



A4b - Passagem estreita



A4c - Passagem estreita



A5 - Pavimento escorregadio



A6 – Projecção de gravilha



A7a - Bermas baixas



A7b - Bermas baixas



A8 – Saída num cais ou precipício



A9 - Queda de pedras



A10 – Ponte móvel



A11 - Neve ou gelo



A12 - Vento lateral



A13 - Visibilidade insuficiente



A14 - Crianças



A15 – Idosos



A16a – Passagem de peões



A16b - Travessia de peões



A17 - Saída de ciclistas



A18 - Cavaleiros



A19a – Animais



A19b - Animais selvagens



A20 – Túnel



A21 – Pista de aviação



A22 – Sinalização Iuminosa



A23 - Trabalhos na via



A24 - Cruzamento ou entroncamento



A25 – Trânsito nos dois sentidos



A26 – Passagem de nível com guarda



A27 – Passagem de nível sem guarda



A28 – Intersecção com via onde circulam veículos sobre carris




A29 - Outros perigos



A30 - Congestionamento



A31 – Obstrução da via



A32a – Local de passagem de nível sem guarda



A32b – Local de passagem de nível sem guarda com duas ou mais vias

QUADRO XXIII

Sinais de cedência de passagem



B1 – Cedência de passagem



B2 – Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos



B3 - Via com prioridade



B4 – Fim de via com prioridade



B5 – Cedência de passagem nos estreitamentos da faixa de rodagem



B6 – Prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem



B7 – Aproximação de rotunda



B8 – Cruzamento com via sem prioridade



B9a – Entroncamento com via sem prioridade



B9b – Entroncamento com via sem prioridade



B9c – Entroncamento com via sem prioridade



B9d – Entroncamento com via sem prioridade

QUADRO XXIV Sinais de proibição



C1 - Sentido proibido



C2 - Trânsito proibido



C3a – Trânsito proibido a automóveis e motociclos com carro



C3b – Trânsito proibido a veículos pesados



C3c – Trânsito proibido a automóveis de mercadorias



C3d – Trânsito proibido a automóveis de mercadorias de peso total superior a ... toneladas



C3e – Trânsito proibido a motociclos simples



C3f - Trânsito proibido a ciclomotores



C3g – Trânsito proibido a velocípedes



C3h – Trânsito proibido a veículos agrícolas



C3i – Trânsito proibido a veículos de tracção animal



C3j – Trânsito proibido a carros de mão



C3I – Trânsito proibido a peões



C3m – Trânsito proibido a cavaleiros



C3n – Trânsito proibido a veículos com reboque



C3o – Trânsito proibido a veículos com reboque de dois ou mais eixos



C3r – Trânsito proibido a veículos transportando produtos susceptíveis de poluírem as águas



C4c – Trânsito proibido a automóveis, a motociclos e a veículos de tracção animal



C4f – Trânsito proibido a veículos de duas rodas



C7 – Trânsito proibido a veículos ou conjunto de veículos de comprimento superior a ... metros



C3p – Trânsito proibido a veículos transportando mercadorias perigosas



C4a – Trânsito proibido a automóveis e motociclos



C4d – Trânsito proibido a automóveis de mercadorias e a veículos de tracção animal



C5 – Trânsito proibido a veículos de peso por eixo superior a ... toneladas



C8 – Trânsito proibido a veículos de largura superior a ... metros



C3q – Trânsito proibido a veículos transportando produtos facilmente inflamáveis ou explosivos



C4b – Trânsito proibido a automóveis de mercadorias e a veículos a motor com reboque



C4e – Trânsito proibido a peões, a animais e a veículos que não sejam automóveis ou motociclos



C6 – Trânsito proibido a veículos de peso total superior a ... toneladas



C9 – Trânsito proibido a veículos de altura superior a ... metros



C10 – Proibição de transitar a menos de ... metros do veículo da frente



C11a – Proibição de virar à direita



C11b – Proibição de virar à esquerda



C12 – Proibição de inversão do sentido de marcha



C13 – Proibição de exceder a velocidade máxima de ... quilómetros por hora



C14a - Proibição de ultrapassar



C14b – Proibição de ultrapassar para automóveis pesados



C14c – Proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores



C15 - Estacionamento proibido



C16 – Paragem e estacionamento proibidos




C17 – Proibição de sinais sonoros



C18 – Paragem obrigatória na alfândega



C19 – Outras paragens obrigatórias



C20a – Fim de todas as proibições impostas anteriormente por sinalização a veículos em marcha



C20b – Fim da limitação de velocidade



C20c – Fim da proibição de ultrapassar



C20d – Fim da proibição de ultrapassar para automóveis pesados



C20e – Fim da proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores



C21 – Fim da paragem ou estacionamento proibidos



C22 – Fim da proibição de sinais sonoros

QUADRO XXV Sinais de obrigação



D1a - Sentido obrigatório



D1b - Sentido obrigatório



D1c-Sentido obrigatório



D1d - Sentido obrigatório



D1e - Sentido obrigatório



D2a – Sentidos obrigatórios possíveis



D2b – Sentidos obrigatórios possíveis



D2c – Sentidos obrigatórios possíveis



D3a – Obrigação de contornar a placa ou obstáculo



D3b – Obrigação de contornar a placa ou obstáculo



D4 - Rotunda



D5a – Via obrigatória para automóveis de mercadorias



D5b – Via obrigatória para automóveis pesados



D6 – Via reservada a veículos de transporte público



D7a – Pista obrigatória para velocípedes



D7b – Pista obrigatória para peões



D7c – Pista obrigatória para cavaleiros



D7d – Pista obrigatória para gado em manada



D7e – Pista obrigatória para peões e velocípedes



D7f – Pista obrigatória para peões e velocípedes



D8 – Obrigação de transitar à velocidade mínima de ... quilómetros por hora



D9 – Obrigação de utilizar correntes de neve



D10 – Obrigação de utilizar as luzes de cruzamento (médios) acesas



D11a – Fim da via obrigatória para automóveis de mercadorias



D11b – Fim da via obrigatória para automóveis pesados



D12 – Fim da via reservada a veículos de transporte público



D13a – Fim da pista obrigatória para velocípedes



D13b-Fim da pista obrigatória para peões



D13c – Fim da pista obrigatória para cavaleiros



D13d – Fim da pista obrigatória para gado em manada



D13e – Fim da pista obrigatória para peões e velocípedes



D13f – Fim da pista obrigatória para peões e velocípedes



D14 – Fim da obrigação de transitar à velocidade mínima de ... quilómetros por hora



D15 – Fim da obrigação de utilizar correntes de neve



D16 – Fim da obrigação de utilizar as luzes de cruzamento (médios) acesas


QUADRO XXVI Sinais de selecção de vias



E1 – Destinos sobre o itinerário




E2 - Destinos de saída




E3 - Sinal de selecção lateral

QUADRO XXVII


Sinais de afectação de vias




F1a – Aplicação de prescrição a via de trânsito



F1b – Aplicação de prescrição a via de trânsito



F1c – Aplicação de prescrição a via de trânsito



F2 – Via de trânsito reservada a veículos de transporte público

QUADRO XXVIII Sinais de zona



G1 - Zona de estacionamento autorizado



G2b - Zona de estacionamento proibido




G4 - Zona de velocidade limitada



G2a - Zona de estacionamento proibido



G3 – Zona de paragem e estacionamento proibidos




G5a – Zona de trânsito proibido



G5b - Zona de trânsito proibido



G7a – Fim de zona de paragem e estacionamento proibidos




G8 – Fim de zona de velocidade limitada



G6 – Fim de zona de estacionamento autorizado



G7b – Fim de zona de paragem e estacionamento proibidos



G9 – Fim de todas as proibições impostas na zona

QUADRO XXIX Sinais de informação



H1a - Estacionamento autorizado



H1b - Estacionamento autorizado



H2 – Hospital



H3 - Trânsito de sentido único



H4 – Via pública sem saída



H5 – Correntes de neve recomendadas



H6 – Velocidade recomendada



H7 – Passagem para peões



H8a – Passagem desnivelada para peões



H8b – Passagem desnivelada para peões



H9 – Hospital com urgência médica



H10 - Posto de socorros



H11 - Oficina



H12 - Telefone



H13a – Posto de abastecimento de combustível



H13b – Posto de abastecimento de combustível com GPL



H14a - Parque de campismo



H14b - Parque para reboques de campismo



H14c – Parque misto para campismo e reboques de campismo



H15 – Telefone de emergência



H16a – Pousada ou estalagem



H16b - Albergue



H16c - Pousada de juventude



H16d - Turismo rural



H17 – Hotel



H18 – Restaurante



H19 – Café ou bar



H20a – Paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros



H20b – Paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros que transitem sobre carris



H21 – Aeroporto



H22 - Posto de informações



H23 - Estação de radiodifusão



H24 - Auto-estrada




H25 – Via reservada a automóveis e motociclos



H26 – Escapatória



H27 – Inversão de marcha



H28 - Limites de velocidade




H29a – Identificação de país



H29b – Identificação de país

Penhas da Saúde 1

H30 - Praticabilidade da via



aberta open


N.° 1

fechada fermé closed

N.° 1

aberta até ouvert jusqu'a open to


N.° 2




N.° 2

sanatório


N.° 3



H31a – Número e sentido das vias de trânsito



H31b – Número e sentido das vias de trânsito



H31c – Número e sentido das vias de trânsito



H31d – Número e sentido das vias de trânsito



H32 – Supressão de via de trânsito



H33 – Via verde



H34 – Centro de inspecções



H35 – Túnel



H36 – Fim da recomendação do uso de correntes de neve



H37 – Fim de velocidade recomendada



H38 - Fim de auto-estrada



H39 – Fim de via reservada a automóveis e motociclos



H40 – Fim de estacionamento autorizado



H41 - Fim de túnel

QUADRO XXX


Sinais de pré-sinalização




I1 – Pré-aviso simplificado (Intersecção desnivelada)



l2a - Pré-aviso gráfico (Intersecção de nível)



I2b - Pré-aviso gráfico (Rotunda)



I2c – Pré-aviso gráfico (Intersecção de nível)



I2d – Pré-aviso gráfico (Intersecção desnivelada)



12e - Pré-aviso gráfico



12f - Pré-aviso gráfico



13a - Pré-aviso reduzido



I3b - Pré-aviso reduzido



14a - Aproximação de área de serviço




14b - Aproximação de via de saída para área de serviço



15a – Aproximação de área de repouso




15b - Aproximação de via de saída para uma área de repouso



17a - Pré-sinalização de itinerário



17a - Pré-sinalização de via sem saída



17b – Pré-sinalização de via sem saída



18 - Aproximação de travessia de crianças



19a – Aproximação de passagem de nível



19b – Aproximação de passagem de nível



19c – Aproximação de passagem de nível



19d – Aproximação de passagem de nível




19e – Aproximação de passagem de nível



19f – Aproximação de passagem de nível

QUADRO XXXI Sinais de direcção







J2 - Direcção de via de acesso



J3a - Indicação de âmbito urbano



J3b-J3c-J3d – Indicação de âmbito urbano

QUADRO XXXII


Sinais de confirmação



L1 - Sinal de confirmação

QUADRO XXXIII Sinais de identificação de localidades







N2a - Fim de localidade



N1b - Início de localidade



N2b - Fim de localidade

QUADRO XXXIV

Sinais complementares



01a – Demarcação hectométrica da via – IP



01b – Demarcação hectométrica da via – IC



01c - Demarcação hectométrica da via - restantes estradas





01d – Demarcação hectométrica da via – estradas municipais





02a – Demarcação quilométrica da via – AE



02b – Demarcação quilométrica da via – IP



02c – Demarcação quilométrica da via – IC



02d – Demarcação quilométrica da via – restantes estradas



02e - Demarcação quilométrica da via - estradas municipais



03a – Demarcação miriamétrica da via – AE



03b – Demarcação miriamétrica da via – IP



03c – Demarcação miriamétrica da via – IC



03d – Demarcação miriamétrica da via – restantes estradas



03e – Demarcação miriamétrica da via – estradas municipais



04a - Sinal de aproximação de saída



04b - Sinal de aproximação de saída



04c - Sinal de aproximação de saída



05a - Baia direccional para balizamento de pontos de divergência



05b - Baia direccional para balizamento de pontos de divergência



06a – Baia direccional



06b - Baia direccional





07b – Baliza de posição

QUADRO XXXV

Painéis adicionais

Indicador de distância Indicador da extensão de um troço 200 m 12,4 km1 Modelo 1 Modelo 2 Indicadores do início ou fim do local regulamentado Modelo 3a Modelo 3b Modelo 3c Modelo 3d Indicadores de continuação do local regulamentado quanto a estacionamento ou paragem Indicadores da extensão regulamentada e de repetição da extensão 10 m 20 m 10 m Modelo 4a Modelo 4b Modelo 5 Modelo 6a Modelo 6b Indicadores de periodicidade DIAS ÚTEIS DAS 8 às 20h DIAS 21 a 25 ÀS 4." FEIRAS DAS 6 às 15h Modelo 7a Modelo 7b Modelo 7c Modelo 7d Indicadores de duração Indicadores de peso ALÉM DE 30 min 5 t Modelo 8 Modelo 9 Indicadores de aplicação EXCEPTO RANSPORTES PÚBLICOS CARGAS E DESCARGAS Modelo 10a Modelo 10b

Indicadores de veículos a que se aplica a regulamentação







Modelo 11b




Modelo 11c



Modelo 11d



Modelo 11e



Modelo 19b


Modelo 19a

QUADRO XXXVI

Quadro da altura da letra em função da velocidade

Velocidade (km/h)	Altura da letra maiúscula (h)	
	Mínima (mm)	Recomendada (mm)
≥110	320	400
90	200	250
60	125	160
≤50	100	125

QUADRO XXXVII Sinalização turístico-cultural



T1 - Região



T2 – Património



T3 – Património natural



T4a - Identificação de circuito



T4b - Direcção de circuito



T5a - Identificação de rota




T5b - Direcção de rota




T6 - Localidade


QUADRO XXXVIII Marcas longitudinais




M1 - Linha contínua




M2 – Linha descontínua




M3 – Linha mista



M4 – Linha descontínua de aviso





M5 – Linha de sentido reversível




M6 – Linha descontínua de abrandamento

Marcas delimitadoras de corredores de circulação









M7a - Linha descontínua


Marcas transversais









M8a – Linha de paragem com símbolo "STOP"







M9a – Linha de cedência de passagem com símbolo tringular




M10 – Passagem para ciclistas



M10a – Passagem para ciclistas




M11 – Passagem para peões




M11a - Passagem para peões


Marcas reguladoras de estacionamento e paragem




M12 – Linha contínua junto do limite da faixa de rodagem




M12a – Linha contínua sobre o bordo do passeio




M13 – Linha descontínua junto do limite da faixa de rodagem



M13a – Linha descontínua sobre o bordo do passeio





M14 – Linha em ziguezague




M14a – Paragem e estacionamento para cargas e descargas

Marcas orientadas de sentido de trânsito







Marcas diversas




M17 – Raias oblíquas delimitadas por linhas contínuas




M17a – Raias oblíquas delimitadas por linhas contínuas




M17b - Cruzamento ou entroncamento facilmente congestionável




M18 – Marcação de obstáculos contíguos à faixa de rodagem



M19 - Guias



M20 – Bandas cromáticas



M21 - Marcas de segurança


QUADRO XXXIX Sinais de indicação











ST1a, ST1b, ST1c e ST1d – Número e sentido das vias de trânsito




ST2 – Supressão de via de trânsito




ST3 - Supressão de berma



ST4 - Desvio de via de trânsito



ST5 – Desvio para a faxa de rodagem contrária



ST6 – Estreitamento de via de trânsito



ST7 – Pré-sinalização de desvio de itinerário



Nome(s) da(s)
Localidade(s)

ST8a

ST8b



ST9 - Fim de desvio



ST10 - Circulação alternada



ST11 - Trânsito sujeito a demora



ST12 - Telefone de emergência




ST13 - Acidente




ST14 - Fim de obras


QUADRO XL Dispositivos complementares




ET7 – Pórticos




ET8 – Conjunto de lanternas sequênciais sem fios



ET9 – Conjunto de lanternas sequenciais com fios




ET10 – Perfil móvel de plástico



ET11 - Robot



ET12 – Atrelado de balizamento



ET13 – Seta luminosa